# **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

# ONODORO INTEGRADO MINUSVÁLIDO ANGULAR DER.

**Dimensiones Generales** 

1075 x 725 X 955 mm

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE  $\pm$  5 mm

Cotas:

Milimetro

### Descripció

- 1. CUBIERTA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.
- 2. CUERPO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.
- 3. TARJA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16.
- 4. CONCHA. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16.

## ACABADO.

PULIDO SANITARIO.


## ACCESORIOS


- 5. FLUXÓMETRO PARA DESAGÜE MARCA HELVEX MOD-FOBH-WC
- **6.** BOTÓN DE DESCARGA MARCA HELVEX MOD-TH-05-0429
- 7. LLAVE DISPENSADORA MARCA HELVEX MOD-TH-07-0158

## **FIJACIÓN**


VARILLA ROSCADA DE I/2"Ø SOLDADA A CUERPO DE INODORO PARA FIJAR POR ATRÁS DEL MURO A TRAVÉS DE TUERCA DE SEGURIDAD.

**ENERO 2016** 









**Vistas Generales** 







Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S.A. de C.V.

www.gidsa.com 5236 5640 5236 5639

# **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

# ONODORO INTEGRADO MINUSVÁLIDO ANGULAR DER.

1075 x 725 X 955 mm

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm

Milimetro

- 1. CUBIERTA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.
- 2. CUERPO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO
- 3. TARJA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16.
- 4. CONCHA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16.


## ACABADO.


PULIDO SANITARIO.

- 5. FLUXÓMETRO PARA DESAGÜE MARCA HELVEX MOD-FOBH-WC
- 6. BOTÓN DE DESCARGA MARCA HELVEX MOD-TH-05-0429
- 7. LLAVE DISPENSADORA MARCA HELVEX MOD-TH-07-0158

VARILLA ROSCADA DE 1/2"Ø SOLDADA A CUERPO DE INODORO PARA FIJAR POR ATRÁS DEL MURO A TRAVÉS DE TUERCA DE SEGURIDAD.


**ENERO 2016** 







# **Vistas Generales**



**Vista Lateral** 







Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S.A. de C.V.

**PERSPECTIVA** 

www.gidsa.com 5236 5640 5236 5639

