



- Design compatto per pallet europeo 550/580 mm x 1100/1150 mm.
- Montante di alta qualità e robusta struttura in acciaio che garantisce rigidità e durata.
- Le forche saldate offrono una soluzione a basso costo.
- Le pompe ad alta efficienza semplificano il funzionamento del controllo.
- La funzione di sollevamento controllata a mano e a pedale consente all'operatore di lavorare senza dover eseguire movimenti estremi col corpo.
- La griglia metallica protegge l'utente dalle catene di sollevamento.
- Con protezione della ruota di sicurezza e sistema frenante per garantire sicurezza durante il funzionamento.

Modello		SDJ1000
Portata	Q(kg)	1000
Interasse	c(mm)	600
Altezza, forca abbassata	h_a (mm)	90
Altezza, montante abbassato	h_1 (mm)	2080/1838/2080
Max altezza di sollevamento	h_2(mm)	1600/2500/3000
Altezza, montante esteso	h_3 (mm)	2080/2925/3420
Lunghezza totale	l_t (mm)	1685/1695
Larghezza complessiva	b_t (mm)	755/860/860
Dimensione delle forche	s/e/l(mm)	55/170/1150
Larghezza complessiva forche	b_s (mm)	550/580/580
Altezza da terra, carico, sotto il montante	m_1 (mm)	20
Larghezza corsia per pallet 1000x1200 trasversalmente	A_t (mm)	2057/2082
Larghezza corsia per pallet 800x1200 longitudinalmente	A_n (mm)	1991/2016
Raggio di sterzata	W(mm)	1325/1350
Velocità di sollevamento, carico/scarico	mm/time	20/22
Velocità di abbassamento, carico/scarico	mm/s	Manual control
Peso di servizio	kg	214/292/305

