



CBD20S ha un raggio di sterzata ridotto e un'altezza minima (1,08~1,38 m). Dotato di doppi pallet con un sollevamento iniziale di 120 mm. Può passare facilmente attraverso rampe e ponti e può trasportare carichi di 2.000 kg magazzini, piccoli supermercati, ecc.



Batteria laterale



Sistema verticale



SPECIFICHE

Produttore		ITALIFT
Modello		CBS205
Portata basamento	Kg	2000
Portata colonna	Kg	1000
Baricentro	mm	600
Alimentazione		Elettrico
Operatore		In accompagnamento
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	831
Interasse	y	1535

DIMENSIONI

Altezza (montante abbassato)	h1	mm	1082/1212/1382
Altezza (montante esteso)	h4	mm	2118/2508/3018
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	1600/2000/2500
Altezza timone in posizione guida (min/max)	h14	mm	530/1230
Altezza forca abbassata	h13	mm	90
Sollevamento iniziale	h5	mm	120
Lunghezza complessiva	l1	mm	1962
Lunghezza senza forche	l2	mm	862
Larghezza complessiva	b1/b2	mm	775
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l	mm	60/180/1100
Scartamento forche	b5	mm	570
Altezza da terra (centro del passo)	m2	mm	20
Raggio di sterzata	Wa	mm	1705
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast	mm	2528
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast	mm	2449

PESO

Peso di servizio		Kg	950
Caricamento dell'asse (carico ant/post.)		Kg	1180/1770
Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)		Kg	650/300

RUOTA E PNEUMATICO

Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Battistrada anteriore	b10	mm	541
Battistrada posteriore	b11	mm	400/470
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x+2 / 4
Dimensioni pneumatici (ant/post)	∅		250x70 / 80x70
Dimensioni ruote aggiuntive	∅		127x57

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%		6 / 12
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h		5.5/5.6
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s		0.03/0.04
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s		0.05/0.045
Freno di servizio			Elettromagnetico

MOTORE e BATTERIA

Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW		1.2
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW		2.2
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah		24/210
Controllo della guida			AC control
Peso batteria	Kg		195
Livello di rumorosità	dB(A)		70

CBD205

HC CARRELLI ELEVATORI

by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it

