



Maniglia standard



Arresto di emergenza,
interruttore a chiave,
contatore



Motore di trascinamento orizzontale
superiore per una facile sostituzione
della ruota motrice



Design a 4 punti, che migliora
la stabilità del carrello



Gambe fisse con
forche regolabili



Grande dimensione del
bilanciere, utili sul pavimento
disestato e comode per
regolare l'altezza

SPECIFICHE

Produttore		ITALIFT
Modello		CDD15R-EN
Portata	Kg	1500
Baricentro	mm	600
Alimentazione		Elettrico
Operatore		In accompagnamento
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	690
Passo	y	1180

DIMENSIONI

Altezza (montante abbassato)	h1	mm	2090/1840/2090/2340
Altezza (montante esteso)	h4	mm	2090/3060/3560/4060
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	1600/2500/3000/3500
Altezza timone in posizione guida (min/max)	h14	mm	670/1300
Altezza forca abbassata	h13	mm	90
Lunghezza complessiva	l1	mm	1800/1720
Lunghezza senza forche	l2	mm	650
Larghezza complessiva	b1/b2	mm	800
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l	mm	60/142/1150(1070)
Scartamento forche	b5	mm	300-570
Altezza da terra (centro del passo)	m2	mm	26
Raggio di sterzata	Wa	mm	1365
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast	mm	2245
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast	mm	2220

PESO

Peso di servizio		Kg	550
Caricamento dell'asse (carico ant/post.)		Kg	555/1495
Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)		Kg	405/145

RUOTA E PNEUMATICO

Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Battistrada anteriore	b10	mm	523
Battistrada posteriore	b11	mm	410/525
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x+1 / 1
Dimensioni pneumatici (ant/post)	Ø		195x70 / 80x93
Dimensioni ruote aggiuntive	Ø		150x50

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%	6 / 15
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	4.5/5.0
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s	0.09/0.15
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s	0.15/0.11
Freno di servizio		Elettromagnetico

MOTORE e BATTERIA

Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	0.65
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW	2.2
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	24/105
Peso batteria	Kg	52
Livello di rumorosità	dB(A)	70

