



Gli stoccatori elettrici con operatore in accompagnamento forniscono una soluzione economicamente vantaggiosa per applicazioni che implicano lo stoccaggio di carichi medi e il trasporto di pallet a breve distanza.



CDDR15-III montante



Ruota motrice verticale



Opzione: sollevamento iniziale con funzione doppio pallet



RUYI Timone (standard per CDDR-III)

SPECIFICHE				
Produttore				
Modello			CDD15R-III	
Portata	Kg		1500	
Baricentro	mm		600	
Alimentazione			Elettrico	
Operatore			In accompagnamento	
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	697	770	
Passo	y	1410	1383	
DIMENSIONI				
Altezza (montante abbassato)	h1	mm	1837/2087	2054/2214
Altezza (montante esteso)	h4	mm	3087/3587	5030/5510
Alzata libera	h2	mm	N/A	1570/1740
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	2500/3000	4500/5000
Altezza timone in posizione guida (min/max)	h14	mm	670/1300	
Altezza dei bracci delle ruote	h8	mm	81	
Altezza forca abbassata	h13	mm	90	
Lunghezza complessiva	l1	mm	1948(2028)	1975(2055)
Lunghezza senza forche	l2	mm	878	905
Larghezza complessiva	b1/b2	mm	820	
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l	mm	60/170/1070(1150)	
Larghezza forche	b5	mm	570/695	
Altezza da terra (centro del passo)	m2	mm	26	
Raggio di sterzata	Wa	mm	1605	1575
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast	mm	2480	
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast	mm	2450	
PESO				
Peso di servizio	Kg	810/835	1185/1205	
Caricamento dell'asse (carico ant/post.)	Kg	1280/1070		
Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)	Kg	650/200		
RUOTA E PNEUMATICO				
Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano	
Battistrada anteriore	b10	mm	520	
Battistrada posteriore	b11	mm	400/525	
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x+1 / 4	
Dimensioni pneumatici (ant/post)	Ø		250x70 / 80x70	
Dimensioni ruote aggiuntive	Ø		150x60	
PRESTAZIONI				
Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%	6 / 15		
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	5.8/6.0		
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s	0.09 / 0.16		
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s	0.15/0-.16		
Freno di servizio		Elettromagnetico		
MOTORE e BATTERIA				
Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	1.2 (AC)		
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW	2.2		
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	24/200		
Peso batteria	Kg	160		
Livello di rumorosità	dB(A)	70		

CDD15R-III

HC CARRELLI ELEVATORI

by EDOCAR

Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY
 Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it
 www.hc-noleggio.it

