



	1.2 Modello	QDD25W
informazioni generali	1.3 Alimentazione	elettrico
	1.4 Operatore	in piedi
	1.5 Portata	Q (kg) 2500
	1.7 Forza di trazione nominale	F (N) 750
peso	1.9 Passo	y (mm) 1303
	2.1 Peso di servizio	kg 580
	2.3 Carico sull'asse, anteriore/posteriore a vuoto	kg 445/135
gomme	3.1 Tipo di gomme	Poliuretano
	3.2 Misura pneumatico anteriore	250x70
	3.3 Misura pneumatico posteriore	98x82
	3.5 Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)	1x+2/2
dimensioni	3.6 Battistrada anteriore	b10 (mm) 524
	3.7 Battistrada posteriore	b11 (mm) 400
	4.9 Altezza timone in posizione di guida min./max.	h14 (mm) 530/1230
	4.19 Lunghezza totale	l1 (mm) 1532
prestazioni	4.21 Larghezza totale	b1/b2 (mm) 775
	4.32 Altezza da terra, centro del passo	m2 (mm) 75
	4.35 Raggio di sterzata	Wa (mm) 1515
motore	5.1 Velocità di viaggio, carico/scarico	km/h 4,5/5,0
	5.7 Pendenza superabile, carico/scarico	% 5/12
	5.10 Freno di servizio	Elettromagnetico
altro	6.1 Potenza motore di azionamento S2 60 min	kW 1.2
	6.4 Tensione della batteria/capacità nominale	(V)/(Ah) 24/165
	6.5 Peso della batteria	kg 175
	10.7 Livello di rumorosità	dB (A) 70

