

1932iE

ITALIFT



VERTICALI ELETTRICHE

- Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo inferiore
- Più conveniente da mantenere
- Componenti chiave universali
- Batteria al litio opzionale per l'intera gamma di prodotti

Specifiche prodotto	1932iE	Dimensioni
Altezza lavoro	7.80 m	
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	5.8 m	
(B) Lunghezza della piattaforma	1.64 m	
(C) Larghezza della piattaforma	0.73 m	
(D) Lunghezza totale	1.83 m	
(E) Larghezza totale	0.79 m	
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	2.16 m	
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati	1.81 m	
(H) Piattaforma in estensione	0.90 m	
(I) Interasse	1.35 m	
Altezza libera dal suolo (riposta/solevata)	78/26 mm	
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	
Portata	230 kg	
Altezza di guida	Tutta altezza	
Pendenza superabile	25%	
Raggio di sterzata minimo	1.8 m	
Tempo di sollevamento / abbassamento	16/28 s	
Velocità massima (a riposo)	5 km/h	
Velocità massima (sollevata)	0.6 km/h	
Freni	Freno ruota anteriore	
Modalità di guida	4x2	
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia	
Dimensione pneumatici	323x100 mm	
Alimentazione batteria	24V DC 225Ah	
Volume olio idraulico	5 L	
Peso della macchina	1610 kg	

ITALIFT

www.italift.it

HC CARRELLI ELEVATORI
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggjo@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it