

# ITALIFT

1532iEC

VERTICALE ELETTRICA  
CINGOLATA



- Il sollevatore a forbice cingolato è facile da guidare su pendii o terreni irregolari
- Ha eccellenti prestazioni di superamento degli ostacoli, che lo rende molto adatto per l'ambiente con bassa pressione al suolo.
- Di dimensioni compatte con rotazione a 360° sul posto, adatto per l'uso in spazi ristretti.
- Design umanizzato, funzionamento semplice e manutenzione più conveniente.

Specifiche prodotto	1532iEC	Dimensioni
Altezza lavoro	6.50 m	
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	4.50 m	
(B) Lunghezza della piattaforma	1.29 m	
(C) Larghezza della piattaforma	0.70 m	
(D) Lunghezza totale (con scaletta)	1.47 m	
(E) Larghezza complessiva	0.78 m	
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	1.99 m	
(G) Cesta estesa	0.60 m	
(H) Interasse	0.95 m	
Altezza libera dal suolo	118 mm	
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	1/0	
Portata	200 kg	
Portata piattaforma estesa	115 kg	
Pendenza superabile	25%	
Tempo di sollevamento / abbassamento	20s/20s	
Alimentazione batteria	24V - 130Ah	
Volume olio idraulico	4 L	
Peso della macchina	800 kg	