

ITALIFT



ARTICOLATA
TELESCOPICA
DIESEL

350IDJ

350iDJ

- Il design ad alta capacità da 270 kg massimizza la produttività.
- Adotta un telaio antitorsione più alto, per una maggiore resistenza alla torsione.
- Sistema di trazione integrale integrato sull'asse, con forte potenza e trasmissione fluida.
- L'assale flottante a tempo pieno migliora

significativamente la capacità di affrontare terreni accidentati.

- Sistema di controllo elettronico avanzato per un posizionamento preciso e una guida fluida. Tutte le azioni funzionali sono controllate elettricamente proporzionalmente per ottenere la migliore corrispondenza delle azioni composite.

Specifiche prodotto	350iDJ	Dimensioni
Altezza lavoro massima	12.75 m	
Altezza della piattaforma	10.75 m	
Sbraccio orizzontale	6.78 m	
Altezza libera massima	5.32 m	
Dimensioni del cestello	1.42x0.76 m	
Lunghezza stivata (A)	5.77 m	
Lunghezza trasporto (JIB nascosto)	4.46 m	
Larghezza totale (B)	1.85 m	
Altezza totale (C)	2.06 m	
Altezza per il trasporto	2.29 m	
Interasse (D)	1.88 m	
Altezza da terra al centro (E)	0.19 m	
N. max di persone in piattaforma	2	
Portata	270 kg	
Rotazione torretta	355°	
Velocità massima (a riposo)	5 km/h	
Velocità massima (sollevata)	0.8 km/h	
Pendenza superabile	45%	
Potenza motore	Kubota D1105	
Capacità del serbatoio	45 L	
Volume olio idraulico	58 L	
Peso della macchina	5400 kg	
Max velocità del vento	12.5 m/s	
Raggio di sterzata interno	2.6 m	
Raggio di sterzata esterno	4.7 m	
Massima pendenza	3°/4.5°	
Tipo di pneumatico	Pieno di schiuma antitraccia	
Modello ruote	10-16.5	
Pressione al suolo, pneumatici	289 kPa	

ITALIFT

www.italift.it

HC CARRELLI ELEVATORI
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it