

ITALIET



ARTICOLATA
TELESCOPICA
DIESEL 4X4

650IDJ

650iDJ

- Design a doppia capacità da 260/350 kg, piattaforma a triplo ingresso da 2,44 m.
- Gli assi oscillanti e flottanti a tempo pieno consentono alle ruote di aderire al suolo durante la guida su terreni duri e irregolari.
- Il sistema di trazione integrale integrato fornisce una potenza elevata, fluida trasmissione e pendenza superabile del 45%.

- Dotato di tre modalità di sterzata: sterzata a quattro ruote, sterzata a granchio e sterzata a ruota anteriore e dotato di allineamento delle ruote one-touch.
- I comandi di sollevamento e guida proporzionali garantiscono manovre più fluide, posizionamento preciso e funzionamento confortevole.

Specifiche prodotto	650iDJ	Dimensioni
Altezza lavoro massima	21.58 m	
Altezza della piattaforma	19.58 m	
Sbraccio orizzontale	12.37 m	
Altezza libera massima	8.19 m	
Dimensioni del cestello	2.44x0.9 m	
Lunghezza stivata (A)	9.42 m	
Lunghezza trasporto (JIB nascosto)	7.63 m	
Larghezza totale (B)	2.5 m	
Altezza totale (C)	2.46 m	
Altezza per il trasporto	2.96 m	
Interasse (D)	2.51 m	
Altezza da terra al centro (E)	0.4 m	
N. max di persone in piattaforma	2/3	
Portata	260 kg	
Rotazione torretta	360°	
Velocità massima (a riposo)	5 km/h	
Velocità massima (sollevata)	0.8 km/h	
Pendenza superabile	45%	
Potenza motore	Kubota V2403	
Volume olio idraulico	100 L	
Peso della macchina	9850 kg	
Max velocità del vento	12.5 m/s	
Raggio di sterzata interno	1.9 m	
Raggio di sterzata esterno	3.9 m	
Massima pendenza	4°/4°	
Tipo di pneumatico	Pieno di schiuma	
Dimensione ruote	355/55D625	

ITALIFT

www.italift.it

HC CARRELLI ELEVATORI
By EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it