



**2232iEC**  
VERTICALE ELETTRICA CINGOLATA

- Il sollevatore a forbice cingolato è facile da guidare su pendii o terreni irregolari
- Ha eccellenti prestazioni di superamento degli ostacoli, che lo rende molto adatto per l'ambiente con bassa pressione al suolo.
- Di dimensioni compatte con rotazione a 360° sul posto, adatto per l'uso in spazi ristretti.
- Design umanizzato, funzionamento semplice e manutenzione più conveniente.

SPECIFICHE PRODOTTO	2232iEC	DIMENSIONI
Altezza lavoro	8.80 m	
<b>(A)</b> Altezza della piattaforma - sollevata	6.80 m	
<b>(B)</b> Lunghezza della piattaforma	1.90 m	
<b>(C)</b> Larghezza della piattaforma	0.73 m	
<b>(D)</b> Lunghezza totale (con scaletta)	2.05 m	
<b>(E)</b> Larghezza complessiva	0.99 m	
<b>(F)</b> Altezza complessiva: parapetti abbassati	2.19 m	
<b>(G)</b> Cesta estesa	0.90 m	
<b>(H)</b> Interasse	1.55 m	
Altezza libera dal suolo	115 mm	
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	
Portata	250 kg	
Portata piattaforma estesa	120 kg	
Pendenza superabile	25%	
Tempo di sollevamento e di abbassamento	36s/36s	
Alimentazione batteria	24V - 115Ah	
Volume olio idraulico	5.5 L	
Peso della macchina	1.600 kg	