



520iDJ
ARTICOLATA
TELESCOPICA
DIESEL 4x4

- Gli assi oscillanti e le quattro ruote motrici offrono una migliore pendenza superabile su terreni accidentati.
- Guida fluida proporzionale, posizionamento preciso e funzionamento confortevole.
- La piattaforma autolivellante insieme alla rotazione idraulica della piattaforma offre una produttività eccezionale.
- Vano motore ribaltabile per un facile accesso e manutenzione.
- Sistema di autodiagnostica intelligente per una rapida risoluzione dei problemi.

SPECIFICHE PRODOTTO	520iDJ	DIMENSIONI
Altezza lavoro massima	17.70 m	
Altezza al piede	15.70 m	
Sbraccio di lavoro	9.39 m	
Altezza scavalco	7.56 m	
Dimensioni del cestello	1.83x0.76 m	
Lunghezza stivata (A)	7.56 m	
Lunghezza trasporto (JIB nascosto)	6.17 m	
Larghezza totale (B)	2.31 m	
Altezza totale (C)	2.17 m	
Altezza per il trasporto	2.57 m	
Interasse (D)	2.06 m	
Altezza da terra al centro (E)	0.36 m	
N. max di persone in piattaforma	2	
Portata	230 kg	
Rotazione torretta	355°	
Velocità massima (a riposo)	6.1 km/h	
Velocità massima (sollevata)	0.8 km/h	
Pendenza superabile	45%	
Motore	Deutz D2.9L4	
Capacità serbatoio	65 L	
Volume dell'olio idraulico	130 L	
Peso della macchina	8180 kg	
Max velocità del vento	12.5 m/s	
Raggio di sterzata interno	1.94 m	
Raggio di sterzata esterno	4.41 m	
Massima pendenza	4.5°/4.5°	
Tipo di pneumatico	RT imbottito in schiuma	
Dimensione ruote	315/55D20	