



La cover posteriore ha un design di tipo integrato, facile da montare e mantenere.

- Per la manutenzione utilizzare batterie GEL gratuite.
- Caricabatterie integrato di facile accesso all'alimentazione.
- Il design a bassa gravità e il design a 4 punti migliorano la stabilità del camion.
- L'unità di azionamento ha un raggio di sterzata ridotto, il motore e il freno sono molto facili da sostituire.
- Design compatto e dimensioni ridotte, offrono un'eccellente visibilità.
- Il raggio di sterzata e la larghezza del corridoio sono molto piccoli e simili a quelli dell'impilatore manuale.



Testa del timone RUYI



Design a 4 punti, migliora la stabilità del carrello



Ruota motrice a pavimento

SPECIFICHE

Produttore		LIET
Modello		CDD12R-EN
Portata	Kg	1200
Baricentro	mm	600
Alimentazione		Elettrico
Operatore		In accompagnamento
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	741
Passo	y	1180

DIMENSIONI

Altezza (montante abbassato)	h1	mm	2090/1840/2090/2340
Altezza (montante esteso)	h4	mm	2090/3060/3560/4060
Max. altezza di sollevamento	h3	mm	1600/2500/3000/3500
Altezza timone in posizione guida (min/max)	h14	mm	670/1300
Altezza forca abbassata	h13	mm	90
Lunghezza complessiva	l1	mm	1748(1668)
Lunghezza senza forche	l2	mm	598
Larghezza complessiva	b1/b2	mm	800
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l	mm	60/170/1150(1070)
Scartamento forche	b5	mm	570/695
Altezza da terra (centro del passo)	m2	mm	26
Raggio di sterzata	Wva	mm	1365
larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	As1	mm	2218
larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	As1	mm	2173

PESO

Peso di servizio	Kg	615/640/660/680
Caricamento dell'asse (carico ant/post.)	Kg	637/1233
Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)	Kg	508/162

RUOTA E PNEUMATICO

Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Battistrada anteriore	b10	mm	523
Battistrada posteriore	b11	mm	410/525
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x+1 / 4
Dimensioni pneumatici (ant/post)	Ø		195x70 / 80x70
Dimensioni ruote aggiuntive	Ø		150x60

PRESTAZIONI

Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%	6 / 15
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	4.5/5.0
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s	0.09/0.14
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s	0.12/0.10
Freno di servizio		Elettromagnetico

MOTORE e BATTERIA

Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	0.65
Alimentazione motore di sollevamento (S3-1.5%)	kW	2.2
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	2X12/105 (GEL)
Peso batteria	Kg	52(70)
Livello di rumorosità	dB(A)	70

