



- Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo inferiore
- Più conveniente da mantenere
- Componenti chiave universali
- Batteria al litio opzionale per l'intera gamma di prodotti

Specifiche prodotto	4650iE
Altezza lavoro massima	15.80 m
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	13.80 m
(B) Lunghezza della piattaforma	2.64 m
(C) Larghezza della piattaforma	1.12 m
(D) Lunghezza totale (con scale)	2.80 m
(E) Larghezza totale	1.30 m
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	2.74 m
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati	1.94 m
(H) Cesta estesa	0.90 m
(I) Interasse	2.22 m
Altezza libera dal suolo (riposta/sollevata)	100/20 mm
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1
Portata della piattaforma	320 kg
Portata della piattaforma estesa	120 kg
Altezza di guida	Tutta altezza
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata minimo	2.85 m
Tempo di sollevamento / abbassamento	80s/65s
Freni	Freno ruota posteriore
Modalità di guida	4x2
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia
Dimensione pneumatici	380x130 mm
Alimentazione batteria	24V DC 300Ah
Volume olio idraulico	25.5 L
Peso della macchina	3500 kg



