



باب طوارئ مقاوم للحريق

— EMERGENCY EXIT DOOR —



مقاوم للحريق
FIRE RESISTANT



متين وقوي
DURABLE & STRONG



خروج آمن وسريع
SAFE & QUICK EXIT



مكونات عالية الجودة
HIGH QUALITY
COMPONENTS

SPECIFICATIONS

Product Name	Emergency Exit Door
Installation Dimensions	2050 × 960 × 50 mm + Wall frame depth 10/20 cm
Door Leaf Material	Galvanized Steel (SPCD), 0.8 mm thickness
Door Frame Material	Galvanized Steel (SPCD), 1.5 mm thickness
Internal Reinforcement Panels	Reinforced steel plates, 2.5–3 mm thickness
Internal Filling (Insulation)	100% high-density fire-resistant mineral wool
Load Capacity	Designed for heavy-duty use with top hinge system
Emergency Lock	Push-open panic bar with cylinder and key
Hinges	3 stainless steel hinges (2.5–3 mm thick), support 180° opening
Handles	Curved steel handles on both sides of the door
Door Threshold	Double "U" shaped stainless steel design
Seals	Fire-resistant rubber seal around door and frame
Surface Finish	UV-resistant surface treatment
Fire Resistance	60 min
Color	Pantone Neutral Gray

PRODUCT CODES & DIRECTION

الكود CODE	المقاس SIZE	الاتجاه DIRECTION
0241001	حلق 20 يمين FRAME 20 RIGHT	يمين RIGHT (R)
0241002	حلق 20 يسار FRAME 20 LEFT	يسار LEFT (L)
0213304	حلق 10 يسار FRAME 10 LEFT	يسار LEFT (L)
0213305	حلق 10 يمين FRAME 10 RIGHT	يمين RIGHT (R)



SASO
المواصفات السعودية
Saudi Standards

VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MADE IN CHINA