

德国宝华(BAUER)高压压缩机 100升/分钟

德国宝华PE100型100升/分钟 高压压缩机

压缩级数:	3级3缸
最高工作环境温度:	+5...+45°C
输气率:	100升/分钟
最大压力:	330bar
冷却方式:	风冷
功率:	2.2KW
压缩机转速:	2300rpm
润滑油更换:	2000小时超长更换时间
精密空滤:	配精密进气空气滤芯
末级活塞:	自由浮动设计
终级活塞环:	高科合成聚合物
汽缸材料:	等离子硬化处理
压缩机出口:	压力维持阀
充气管及接头:	一根425bar充气软管及200bar充气头
尺寸/重量:	66x358x42cm; 44公斤
驱动形式:	驱动方式分为三种, 该机型因此也分为三种, 下图仅供参考

根据宝华标准更换滤芯, 空气质量优于最严格的DIN EN 12021标准, 纯净的气体确保射击准确率:

	BAUER 指标	DIN EN 12021 标准
油分	<0.1mg/m ³	<0.5mg/m ³
一氧化碳	<5ppm	<15ppm
水分	<10mg/m ³	<25mg/m ³



PE100 TE(W) 三(单)项电驱动

确认订单时，请用户明确压缩机的工作压力需求：225 巴或 330 巴

供货范围：

- **压缩机主机：**
 - 精密进气滤芯；
 - 中间级冷却器；
 - 终级冷却器；
 - 中间级油水分离器；
 - 中间级压力安全阀；

压缩机由皮带驱动；压缩机主机和马达都安装在基础框架上；汽油驱动机带有延长进气管以便获取新鲜进气源；PE100-TW 配有马达保护开关，启动/停机开关和电缆；对应地提供 230V/50Hz 的电源插头
PE100-TE 马达保护开关需另收费

- **P11 过滤系统：**

由 TRIPLEX 净化系统，TRIPLEX 长效滤芯，保压阀/单向阀和终级安全阀组成。
- **充气装置总成：**
 - 压力 225 巴组成部分：** 1 根一米长充气管
 - 1 个带有放空功能的 200 巴的充气阀，充气瓶接头是 5/8 BSP, DIN EN 144-2
 - 1 个压力表（装配在充气阀上），1 个国际标准充气头
 - 压力 330 巴组成部分：** 1 根一米长充气管
 - 1 个带有放空功能的 300 巴的充气阀，充气瓶接头是 5/8 BSP, DIN EN 144-2
 - 1 个压力表（装配在充气阀上）

Distributed by:

SUNTECH INSTRUMENTS CO LTD
TEL: 35257168 FAX: 35252177
EMAIL: SALES@SUNTECH-HK.COM
WWW.SUNTECH-HK.NET