

Be sure. **testo**



节省时间 降低成本 适用于各种测量环境

可靠的室内环境监测，确保药品安全

支持 App 连接或 PC 软件的 testo 174 迷你型数据记录仪

testo 174系列迷你型温湿度记录仪是一款高质量的可靠型产品，适用于运输和储藏、温度验证的监测应用。无论是放入货物包装，还是放入储藏室或冷藏设备，还是温度验证中进行空间布点或垂直悬挂记录仪，迷你型记录仪都能够连续、可靠、无干扰地监测温度（或湿度）。



- ✓ 通过使用testo Smart App进行简单直观的测量数据配置与分析。
- ✓ 通过在现场进行数据记录与分析，可以提高工作效率并节省大量时间。
- ✓ 快速记录并无误差地完成所有测量结果的数字化文档，确保过程无缝衔接。



- ✓ USB-C接口实现省时直观的数据采集与读取，无需额外读取设备
- ✓ 无缝沿用经验证的读取流程及成熟PC软件
- ✓ 轻松整合过往与新款USB设备版本

testo 174 H BT
迷你型温湿度数据记录仪
配备蓝牙和APP连接功能

订货号 0572 1743 01



testo 174 H
迷你型温湿度数据记录仪
配备USB-C接口和PC软件

订货号 0572 1741 01



testo 174 T BT
迷你型温度数据记录仪
配备蓝牙和APP连接功能

订货号 0572 1742 01



testo 174 T
迷你型温度数据记录仪
配备USB-C接口和PC软件

订货号 0572 1740 01



testo 174 系列

适用于运输、储藏和验证应用

迷你型 温湿度记录仪 testo 174 系列



一般数据

简介	testo 174 T 迷你型温度数据记录仪，配备 USB-C 接口和 PC 软件，单通道，随机附带免费 ComSoft Basic 软件、壁挂支架、电池（2 x CR 2032 锂电池）和检测报告	testo 174H 迷你型温度数据记录仪，配备 USB-C 接口和 PC 软件，双通道，随机附带免费 ComSoft Basic 软件、壁挂支架、电池（2 x CR 2032 锂电池）和检测报告	testo 174 T BT 迷你型温度数据记录仪，可连接 APP，单通道，随机附带壁挂支架、电池（2x CR2032 锂电池）和检测报告	testo 174 H BT 迷你型温度数据记录仪，可连接 APP，双通道，随机附带壁挂支架、电池（2 x CR2032 锂电池）和检测报告
订货号	0572 1740 01	0572 1741 01	0572 1742 01	0572 1743 01

技术数据

测量参数	温度	温度/湿度	温度	温度/湿度
易识读显示屏	✓	✓	✓	✓
通道	1 x 内置	2 x 内置	1 x 内置	2 x 内置
测量范围	-30~+70 °C	-20~+70 °C / 0~100 %RH*	-30~+70 °C	-20~+70 °C / 0~100 %RH*
测量精度	±0.5 °C (-30~+70 °C)	±0.5 °C (-20~+70 °C) ±3 %RH (2~98 %RH) ±0.03 %RH/K	±0.5 °C (-30~+70 °C)	±0.5 °C (-20~+70 °C) ±3 %RH (2~98 %RH) ±0.03 %RH/K
显示精度	0.1 °C	0.1 °C / 0.1 %rH	0.1 °C	0.1 °C / 0.1 %rH
测量速率	1min~24h	1min~24h	1min~24h	1min~24h
存储容量	16,000 条数据	16,000 条数据	16,000 条数据	16,000 条数据
连接方式	USB-C	USB-C	蓝牙	蓝牙
软件	testo ComSoft 基础版 testo ComSoft 专业版	testo ComSoft 基础版 testo ComSoft 专业版	testo Smart App	testo Smart App
操作/储存温度	-30~+70 °C / -40~+70 °C	-20~+70 °C / -40~+70 °C	-30~+70 °C / -40~+70 °C	-20~+70 °C / -40~+70 °C
电池寿命	500天 (在25°C时，测量周期为 15 分钟)	500天 (在25°C时，测量周期为 15 分钟)	1 年 (在25°C时，测量周期为 15 分钟)	1 年 (在25°C时，测量周期为 15 分钟)
尺寸/重量	60 x 38 x 18.5 mm / 35 g	60 x 38 x 18.5 mm / 35 g	60 x 38 x 18.5 mm / 35 g	60 x 38 x 18.5 mm / 35 g
防护等级	IP65	IP20	IP65	IP20
认证类型	EN12830, HACCP, NSF	HACCP	EN12830, HACCP, NSF	HACCP

* 不适用于冷凝环境。如果在高湿度的环境下连续使用（当温度≤30°C，湿度>80%RH，持续使用超过12小时，当温度≤30°C，湿度>60%RH，持续使用超过12小时）。


实用配件，助力高效测量

使用Testo精心设计且实用的配件，优化您的工作流程——确保在各种应用中都能轻松又安全地操作。

订购信息	订货号
锂纽扣电池CR2032 用于再次订购（请为每个数据记录仪订购2节电池）	0515 5174
ComSoft 软件基础版 基础软件，用于编程和读取Testo数据记录仪，包括以图形和图表形式显示测量值以及导出功能（注册后可免费下载）	0572 0580
ComSoft 软件专业版 专业软件，用于编程和读取Testo数据记录仪以及进行数据存档，具备超出基础功能的评估和显示选项。	0554 1704
ISO 标定证书/温度 标定点: -18 °C, 0 °C, +40 °C (单通道/单机)	0520 0153
ISO 标定证书/湿度 标定点: 11.3 %, 75.3 % 在25°C	0520 0076

更多信息和配件，请访问 www.testo.com.cn

立即下载 **testo Smart App**



德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址: 上海市松江区莘砖公路258号新兴产业园34幢15层

邮编: 201612

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借