



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ROC5 (ROC5V)
----------	---------------------

Nazwa ŚOI:	Rękawice ochronne, pięciopalcowe, dziane (nakrapiane PVC)
------------	--

Opis:	Dziane rękawice ochronne bez szwów, o specjalnej elastycznej konstrukcji, wykonane z nowoczesnych włókien poliester / poliamid / rdzeniowe włókno techniczne. Najnowsza technologia dziania zapewnia najwyższe parametry ochronne, gwarantuje zdecydowanie dłuższy czas użytkowania oraz niespotykany komfort pracy. Przeznaczone zarówno do cięższych jak i lekkich prac montażowych. Znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje manipulowanie przedmiotami o ostrych krawędziach. Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami.
-------	--

Spełnione normy/przepisy europejskie:	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. EN 420:2003+A1:2009 Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania. EN388:2016 +A1:2018  3 5 4 2 C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th><th>Poziom skuteczności</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Przecięcie</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Przekłucie</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Przecięcie wg EN ISO 13997</td><td>C</td></tr> </tbody> </table> 	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	3	Przecięcie	5	Rozdzieranie	4	Przekłucie	2	Przecięcie wg EN ISO 13997	C
Test	Poziom skuteczności												
Ścieranie	3												
Przecięcie	5												
Rozdzieranie	4												
Przekłucie	2												
Przecięcie wg EN ISO 13997	C												

Uiglenie maszyny:	13
-------------------	----

Standardowy kolor:	Turkus
--------------------	--------

Mankiet:	Dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)
----------	--

Kategoria ŚOI:	Rękawice ochronne kategorii II przeznaczone są do ochrony rąk przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi tj. obtarcia i ułucia oraz przecięcia ostrymi przedmiotami. ŚOI z tej kategorii muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną.
----------------	--

Dostępne wielkości:	7, 8, 9, 10 (inne kolory wykończenia rękawicy dla oznaczenia wielkości)
---------------------	---

Właściwości wyrobu:	- poziom odporności na przecięcie 5 - cienkie, uiglenie 13 - elastyczne, bardzo dobrze dopasowane do dłoni - bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania - bezszwowa konstrukcja - swobodnie przepuszczają powietrze - mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa - dostępne również w wersji nakrapianej PVC
---------------------	---

Zastosowanie:	- prace przy arkuszach blach - prace montażowe w branży AGD - produkcja pojazdów i maszyn - naprawa i konserwacja pojazdów i maszyn - branża meblarska - branża budowlana - okablowanie - przemysł szklarski i papierniczy - obróbka metali
---------------	---

Producent:	JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl
------------	---