

Led Interieur

LED Indoor P200



Polyvalence et Créativité Améliorées

Portabilité et Flexibilité d'Installation

Durabilité et Fiabilité

LED P200 est une Solution très efficace pour les créateurs de contenu et les professionnels qui ont besoin d'une lumière d'appoint flexible, colorée et fiable pour rehausser la qualité de leurs productions.

Spécification LED Indoor P200



Affichage	
Model de LED	SMD1515
Pas de pixel	1,875mm
Matrice de pixels	1R1G1B
Corrections des Pixels	Equipe d'une correction point par point de la luminosité et de la chrominance
Échelle de Gris	RGB ≥16bit
Mode de Conduite	Conduite Constante
Fréquence de rafraîchissement	≤3840HZ
Rapport de contraste	4000 : 1
Densité	160000point/m2
luminosite	100cd-900cd/m²
Ajustement de la Luminosité	Manuel / Automatique / A Distance
Angle de vue	140°/140°
Mode de Contrôle	Affichage synchrone avec le PC de controle par DVI
Distance de Contrôle	CAT5, Fiber Cables > 100m, Wifi, 4G
Uniformité des Couleurs	±0.003
Indice de Protection (IP)	IP32
Entrée de Signal	HDMI、DVI
Interface logiciel	Windows 7/8/10/11
Alimentation	
Consommation MAX	≤375W/ m2

Module	
Dimension module	240x240 mm
Fréquence d'image (Hz)	60HZ 3D: 120HZ
Résolution du Module	128×128
Disposition des Modules	2×4
Durée de vie des LED	100 000 hrs
Planéité du Module	≤0.1mm
Cabinet	
Dimension du cabinet (mm)	960x480x61mm
Résolution du Cabinet	256x512
Poids Max/cabinet	36.9Kg/m²
Conditions environnementales	
Tension de Fonctionnement	AC: 105V~240V、50~60Hz
Temps de fonctionnement constant	≥7×24hrs
Point de défaillance des LED	≤0.0001
LED Aveugle	≤0.0001
Température de travail	-10℃ ~ 60℃
Humidité de travail	10% ~ 90% RH
Autres	
Système de contrôle	Nova Star
Maintenance	Frontale
Garantie	1 An
Certifications	CE, FCC, ETL, CB, RoHS