

Led Extérieur

LED Outdoor P5



Visibilité Inégalée et Impact Maximal

Flexibilité et Efficacité Publicitaire

Fiabilité et Durabilité Commerciale

En choisissant le **LED P5 extérieur**, vous optez pour une solution **robuste et rentable** qui maximisera l'impact visuel de votre communication publicitaire.

Spécification LED Outdoor P5



Affichage	
Model de LED	SMD1921 Nationstar
Pas de pixel	5mm
Matrice de pixels	1R1G1B
Corrections des Pixels	Équipé d'une correction de la luminosité et de la chrominance point par point
Échelle de Gris	12bits
Mode de Conduite	1/8Scan
Fréquence de rafraîchissement	1920Hz
Rapport de contraste	1000:1
Densité	40000 pixel/m²
luminosite	5600 cd/m²
Ajustement de la Luminosité	Auto / Manuel
Angle de vue	120° / 140°
Mode de Contrôle	Synchrone / Asynchrone
Distance de Contrôle	CAT5, Fiber Cables > 100m, Wifi, 4G
Uniformité des Couleurs	±0.003
Indice de Protection (IP)	IP65
Entrée de Signal	HDMI / DVI
Interface logiciel	Windows 7/8/10/11
IC	ICN2037
Alimentation MEANWELL 5V 60A 300W	
Entrée Alimentation	AC 110-240V
Consommation Electrique	puissance Max<900W ; Puissance Min <700W

Module	
Dimension module	320 x 320 mm
Fréquence d'image (Hz)	60 Hz
Résolution du Module	64X64
Disposition des Modules	3 x 3
Durée de vie des LED	100 000 hrs
Planéité du Module	<0.1mm
Cabinet	
Dimension du cabinet (mm)	960mm×960mm×142mm
Résolution du Cabinet	192x192
Poids Max/cabinet	25 Kg
Texture du cabinet	Aluminium
Conditions environnementales	
Temps de fonctionnement constant	7/24 hrs
Point de défaillance des LED	≤0.0001
LED Aveugle	≤0.0001
Température de travail	-20 - 60 °C
Humidité de travail	10% to 95% RH
Autres	
Système de contrôle	Nova star
Model P5	P5 fixing de longue durée Extérieur, intègre de grands dissipateurs thermiques et avec 4 ventilateurs industriels de dimension 120x120mm
Maintenance	Frontale
Garantie	1 An