

Led Extérieur

LED Outdoor P8



LED P8 Outdoor est l'une des solutions d'affichage numérique extérieur les plus courantes et les plus efficaces, en particulier pour les grands panneaux publicitaires. La marque "**Accent**", on parle d'un modèle spécifique de dalle LED P8, souvent optimisé pour le marché local ou des installations précises.

Spécification LED Outdoor P8



Affichage

Model de LED	SMD3535 Nationstar
Pas de pixel	8mm
Matrice de pixels	1R1G1B
Corrections des Pixels	Équipé d'une correction de la luminosité et de la chrominance point par point
Échelle de Gris	16bits
Mode de Conduite	1/5Scan
Fréquence de rafraîchissement	1920Hz
Rapport de contraste	>6500:1
Densité	15625 pixel/m²
luminosite	6000cd/m²
Ajustement de la Luminosité	Automatique / Manuel
Angle de vue	120°/140°
Mode de Contrôle	Synchrone / Asynchrone
Distance de Contrôle	CAT5, Fiber Cables > 100m, Wifi, 4G
Uniformité des Couleurs	±0.003
Indice de Protection (IP)	IP65
Entrée de Signal	HDMI / DVI
Interface logiciel	Windows 7/8/10/11

Alimentation

Consommation MAX	< 900W
------------------	--------

Module

Dimension module	320 x 160 mm
Fréquence d'image (Hz)	60 Hz
Résolution du Module	40x20
Disposition des Modules	3 x 6
Durée de vie des LED	100 000 hrs
Planéité du Module	<0.1mm

Cabinet

Dimension du cabinet (mm)	960mm×960mm
Résolution du Cabinet	120x120
Poids Max/cabinet	25 Kg

Conditions environnementales

Tension de Fonctionnement	AC 100-240V
Temps de fonctionnement constant	7/24 hrs
Point de défaillance des LED	≤0.0001
LED Aveugle	≤0.0001
Température de travail	-20 - 60 °C
Humidité de travail	10% to 95% Rh

Autres

Système de contrôle	Nova star
Maintenance	Arrière
Garantie	1 An