

Podium

EPOD49



Écran LCD de haute qualité

Profitez de visuels d'une clarté cristalline et
de couleurs éclatantes grâce à notre écran
LCD haute résolution.

Spécification EPOD49



Affichage

Taille de l'Ecran	49"
Résolution	3840x2160
Ratio d'aspect	16:9
Rapport de contraste	>1300:1
Fréquence de rafraîchissement	60Hz LED BLU
Temps de réponse	<6ms
luminosité	350nits
Taille de la vue	1073.66mm(H) x 604.04mm(V)
Angle de vue	H178°/V178°
Durée de Vie	>50 000 hrs

Connectivité

Multi-media	support H264,RMVB,RM,MPEG,JPEG PNG,etc
Internet	WIFI,RJ45
Ports	Usb3.0*2

Conditions environnementales

Température de travail	-10°C - 46°C
Humidité de travail	10~80%

Système Tactil

Point tactile	10 Points
Technologie	IR

Alimentation

Alimentation requise	AC100-240V (+/-10%) 50/60Hz
Consommation MAX	<130W
Mise en attente	< 0.9W

Système d'exploitation

CPU	Core Intel i5
RAM	8G
ROM	128G
Système	Windows 10 - 11

Audio

Haut-Parleur	2x5W
--------------	------

Spécification EPOD49

Fonctions	
Personnalise Programme	Puissant éditeur gratuit, prend en charge le texte, l'image,montage vidéo et fourniture de classiques modules au choix.
Matériel de Management	Gérer les matériaux par téléchargement, aperçu, profil, marque, etc.
Display Management	types de format d'affichage, minuterie, replay, spots, etc.
Terminaux Management	Les utilisateurs locaux peuvent être gérés en ligne en équipe, autoriser, modifier ou ajouter les droits,etc. Les terminaux surveillent et enregistrent, etc.
Systeme de Management	Mettre à niveau le système en ligne à distance, utilisateur examen du numéro, enregistrement de la connexion des utilisateurs informations, etc.
Formats Support	MP3, WMA,WAV, JPG,BMP,TIFF,H.264 , FLV,MP4, RMVB,MEPG2,etc
Autres	Téléchargement de mémoire, automatique mise sous/hors tension

spécifications physiques	
Structure du Cadre	Metal
Poids net	54kg
Poids brut	112kg
Methode d installation	Stand
Autres	
Garantie	1 An