

BRAVAIR PRO CCA – Ventilconvector de tavan încastrat

Caracteristici tehnice	CCA-030	CCA-040	CCA-060	CCA-070	CCA-080	CCA-110	CCA-140	CCA-160	CCA-190
Putere răcire (<i>apă 7/12°C</i>), W	1.800	2.700	3.600	4.500	5.400	7.200	9.000	10.800	12.600
Putere încălzire (<i>apă 60°C</i>), W	2.700	4.050	5.400	6.750	8.100	10.800	13.500	16.200	18.900
Putere încălzire (<i>apă 45°C</i>), W	1.900	2.600	3.700	4.600	5.500	7.300	8.900	10.900	12.500
Debit aer , m ³ /h	340	510	680	850	1.020	1.360	1.700	2.040	2.380
Presiune statică disponibilă , Pa	30	30	30	40	40	40	40	40	50
Nivel zgomot , dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	52
Racorduri apă	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Greutate , kg	13,6	16	17	18,2	21	26,4	31	33,7	36,6
Putere electrică absorbită , W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Alimentare electrică	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
Dimensiuni L×H×A , mm	755×470×245	855×470×245	955×470×245	1055×470×245	1055×470×245	1355×470×245	1655×470×245	1855×470×245	2055×470×245

Caracteristici

- Motor AC cu **3 trepte de viteză**, cu durată mare de viață.
- Carcasă/panou din **oțel tratat anticoroziv**.
- Ventilator centrifugal de dimensiuni mari pentru funcționare cu **nivel redus de zgomot**.
- **4 rânduri** de serpentină, dispuse în **8 rânduri și 3 coloane**.
- Schimbător de căldură cu **aripioare din aluminiu hidrofil și țevi din cupru**.
- Izolație cu material de tip **high-gloss**, pentru protecție și izolare.
- **Termostat de ambient pentru răcire și încălzire**.
- Termostatul încorporat pentru răcire/încălzire, cu senzor de temperatură pe schimbător, este menționat la **52 €**.
- Unitățile sunt disponibile cu **racordurile pe partea stângă sau dreaptă**.

Dimensionare: **puterea de încălzire la apă de 45°C**.

Exemplu: CCA-080 oferă **5,5 kW la 45°C**, iar CCA-190 ajunge la **12,5 kW la 45°C**.