

Z10: Специфікації

Фірмові напої	
Кількість напоїв	51
Еспресо	✓
Cold Brew еспресо	✓
Еспресо Light Brew	✓
2 × Еспресо	✓
Кава	✓
Cold Brew кава	✓
Кава Light Brew	✓
2 × Кава	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Лонг блек	✓
Cold Brew лонг блек	✓
2 × лонг блек	✓
Подвійний еспресо	✓
Глечик кави	✓
Кортадо	✓
Cold Brew кортадо	✓

Кортадо Light Brew	✓
Sweet Кортадо	✓
Еспресо макіато	✓
Cold Brew еспресо макіато	✓
Еспресо мак'ято Light Brew	✓
Sweet Еспресо макіато	✓
Кава з молоком	✓
Cold Brew кава з молоком	✓
Кава з молоком Light Brew	✓
Sweet Кава з молоком	✓
Капучино	✓
Cold Brew капучино	✓
Капучино Light Brew	✓
Sweet Сарруссіно	✓
Флет вайт	✓
Cold Brew флет вайт	✓
Флет вайт Light Brew	✓
Sweet Флет вайт	✓
Лате макіато	✓
Cold Brew лате макіато	✓
Лате мак'ято Light Brew	✓
Sweet Лате макіато	✓
Мокачино	✓
Шоколадна піна	✓
Порція молочної піни	✓

Sweet Порція молочної піни	✓
Порція молока	✓
Sweet Порція молока	✓
Гаряча вода	✓
Гаряча вода для зеленого чаю	✓
Специфічні вподобання	
Процес холодної екстракції / Cold Extraction Process	✓
Light Extraction Process	✓
Функція Sweet Foam	✓
Напої з шоколадною молочною піною	✓
Регулятор кофеїну	✓
Таймер кави	✓
Автоматичне регулювання кавомолки з електронним управлінням	✓
Система інтенсивної ароматизації	✓
Активний контроль наявності кавових зерен	✓
Автоматичне перемикання молоко/молочна піна	✓
Wi-Fi з'єднання з домашньою мережею	✓
Передавач у комплекті поставки	Wi-Fi Connect
Стандарти автоматичних кавових машин JURA	
Кавомолка	P.R.G.2+
Відділення для змеленої кави	✓
Функція лунго	✓
Процес імпульсної екстракції (P.E.P.®)	✓
Місткість заварювального блоку	5 – 16 g
Високопотужний насос, 15 бар	1

Нагрівальна система з термоблоком	1
Система подачі рідини	1
Молочна система / змінний дозатор молока	HP3 / CX3
Стандарти обслуговування й програмування	
Дисплей	Кольоровий сенсорний дисплей 4,3 дюйми
Розміщення, копіювання та персоналізація напоїв	✓
Індивідуальне налаштування кількості води для кави	✓
Індивідуальне налаштування ступеня міцності кави	Рівень 10
Індивідуально запрограмований ступінь помелу	Рівень 7
Індивідуальне налаштування температури заварювання	Рівень 3
Індивідуальне налаштування кількості молока/молочної піни	✓
Індивідуальне налаштування температури молока/молочної піни	Рівень 3
Програмування температури гарячої води	Рівень 3
Сумісний з J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Гігієнічні стандарти	
Milk Assistant	✓
Quality Assistant	✓
Інтелектуальна система подачі води (I.W.S.)	✓
Патрон для фільтра	CLARIS Smart+
Очищення молочної системи одним дотиком (автоматичне)	✓
Інтегрована програма промивання, очищення та видалення накипу	✓
Контрольований піддон для збирання залишків води	✓
Стандарт гігієнічності компанії JURA: сертифікація TÜV	✓

Стандарти енергоспоживання

Режим енергозбереження (E.S.M.©)	✓
Перемикач нульової енергії або мережевий вимикач	✓
Програмований час вимкнення	✓
Дизайн і матеріали	
Алюмінієві передні панелі	✓
Підсвічування чашок жовте/біле	✓
Підсвітлення резервуару для води	✓
У цифрах	
Регульований за висотою/шириною комбінований дозатор	79 – 151 mm / 24 – 50 mm
Регульований за висотою дозатор гарячої води	82 – 154 mm
Об'єм резервуару для води	2.4 l
Об'єм заповнення контейнера для кавових зерен	280 g
Контейнер для кавових відходів (порції)	20
Довжина мережевого кабелю	1.1 m
Напруга / номінальна потужність	230 V ~ / 1450 W
Сила струму	10 A
Потужність у режимі очікування	0 W
Маса	12.3 kg
Габаритні розміри (Ш × В × Г)	32 × 36.3 × 47 cm
Артикульний номер, найменування виробу	15613, Aluminium White (EB)
Код EAN	7610917156139
Країна виготовлення	Made in Switzerland
Модельний рік	2025
Комплект поставки	
Дозувальна ложка для змеленої кави	✓

Насадка для сиропу для комбінованого дозатора	✓
Насадка для шоколаду для комбінованого дозатора	✓
Серветка з мікрофібри	✓
Молочна трубка зі з'єднувачем	✓
Контейнер для очищення молочної системи	✓
Очищувач молочної системи (міні-таблетки)	✓
Таблетки для 3-фазного очищення	✓
Патрон для фільтра CLARIS Smart+	✓
Подовжувач фільтра/оболонка фільтра	✓
Інструкція з експлуатації	✓
Умови гарантії	✓