FICHE TECHNIQUE

BETON-PRIM

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE POUR PLAFONNAGE





DESCRIPTION DU PRODUIT

BAUTEC BETON-PRIM est une couche de liaison prête à l’emploi, formulée à partir d’une dispersion spéciale de résines synthétiques de haute qualité, résistantes aux agents alcalins, et de charges minérales.

DOMAINE D’APPLICATION

Primaire destiné aux supports lisses, denses et non absorbants, notamment aux éléments et plafonds en béton armé coulés sur chantier ou préfabriqués, à l’intérieur des bâtiments.

Grâce à sa teneur en sable de quartz, il favorise l’adhérence des enduits de plâtre sur le béton et contribue à l’uniformisation du support. Convient avant l’application d’enduits à base de gypse, manuels ou projetés, d’enduits de gypse en couche mince et avant le collage de plaques de plâtre.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Prêt à l’emploi après mélange	Sans solvants
Perméable à la vapeur d’eau	Teinte rose pour contrôler la régularité de l’application
Application sur murs et plafonds	Usage intérieur

GUIDE D’UTILISATION

Préparation du support

Le support doit être résistant, porteur, sec (humidité résiduelle maximale : 3 %), propre et stable. Il doit être exempt de poussière, huile, graisse, moisissures, laitance, efflorescences et de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence. Il ne doit pas être gelé.

Application

Bien mélanger BAUTEC BETON-PRIM avant utilisation. Ne pas diluer. Appliquer uniformément au rouleau ou au pinceau. Remuer régulièrement pendant l’application afin d’éviter la sédimentation du sable de quartz au fond du seau. Ne pas mélanger avec d’autres matériaux.

Conditions d’application

Effectuer les travaux à sec, à une température de l’air et du support comprise entre +5 °C et +30 °C. La température du produit doit également être d’au moins +5 °C. Protéger les surfaces traitées contre les dépôts de poussière.

Séchage et nettoyage

Temps de séchage minimal : 12 heures. Il varie selon la température, l’humidité ambiante et la capacité d’absorption du support. Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Densité	Env. 1,4 kg/L
Consistance	Visqueuse
pH	Env. 9
Couleur	Rose
Consommation indicative	Env. 0,225 kg/m²
Conditionnement	Seaux de 5 kg et 20 kg
Temps de séchage	Au moins 12 heures

STOCKAGE ET CONSERVATION

Durée de conservation : jusqu’à 12 mois dans des conditions normales de stockage à température positive. Conserver à l’abri du soleil direct et des températures élevées. Produit sensible au froid : transporter et stocker à une température supérieure à +5 °C.

RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Les données techniques correspondent à des conditions de référence de +23 °C et 50 % d’humidité relative. Le temps de séchage peut être plus court ou plus long dans d’autres conditions.

• Éviter toute formation ou accumulation de poussière dans les locaux après application du primaire.

• Ne pas mélanger le produit à d’autres matériaux, afin de préserver ses propriétés.

• Après séchage, les résidus peuvent être éliminés progressivement à l’aide d’un diluant adapté aux résines synthétiques ou d’un solvant pour peinture en dispersion. Vérifier au préalable la compatibilité avec le support.

• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin.

SÉCURITÉ ET ÉLIMINATION

Respecter les règles de santé et de sécurité applicables sur chantier ainsi que les bonnes pratiques de construction. La présente fiche précise les usages et les méthodes recommandés, sans se substituer aux compétences professionnelles de l’applicateur.

Les conditions de chantier et les modalités d’application ne sont pas sous le contrôle du fabricant. En cas de doute quant à l’aptitude du produit pour un support ou une utilisation particulière, procéder à des essais préalables. La publication de la présente fiche remplace les versions précédentes.

INFORMATION IMPORTANTE

Les valeurs et recommandations ci-dessus reprennent les informations fournies dans la fiche technique d’origine. Vérifier les informations réglementaires et les éventuelles mises à jour auprès du fabricant avant toute diffusion commerciale.