ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

BETON-PRIM

АДГЕЗІЙНА ҐРУНТОВКА ПІД ШТУКАТУРКУ





ОПИС ПРОДУКТУ

BAUTEC BETON-PRIM — готова до застосування адгезійна ґрунтовка на основі спеціальної дисперсії високоякісних синтетичних смол, стійких до дії лугів, із мінеральними наповнювачами.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка призначена для щільних, гладких основ із низькою поглинальною здатністю або без неї, зокрема для монолітних залізобетонних конструкцій та збірних залізобетонних стель усередині приміщень.

Завдяки вмісту кварцового піску покращує зчеплення гіпсової штукатурки з бетонною основою та сприяє вирівнюванню її поглинальної здатності. Застосовується перед ручним або машинним нанесенням гіпсових штукатурок, тонкошарових гіпсових покриттів, а також перед приклеюванням гіпсокартонних плит.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Готова до використання після перемішування	Не містить розчинників
Паропроникна	Рожевий колір для контролю рівномірності нанесення
Для стін і стель	Для внутрішніх робіт

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи

Основа має бути міцною, несучою, сухою (залишкова вологість — не більше 3%), чистою та стабільною. Слід видалити пил, оливи, жири, плісняву, цементне молочко, висоли та інші речовини, що погіршують адгезію. Основа не повинна бути замерзлою.

Нанесення

Перед використанням ретельно перемішайте BAUTEC BETON-PRIM. Не розбавляйте. Наносьте рівномірно валиком або пензлем. Під час роботи періодично перемішуйте продукт, оскільки кварцовий пісок може осідати на дні відра. Не змішуйте з іншими матеріалами.

Умови нанесення

Виконуйте роботи в сухих умовах за температури повітря й основи від +5 °C до +30 °C. Температура самого матеріалу має бути не нижчою за +5 °C. Після нанесення захищайте поверхню від осідання пилу.

Висихання та очищення інструментів

Мінімальний час висихання — 12 годин. Фактична тривалість залежить від температури, вологості повітря й поглинальної здатності основи. Одразу після завершення робіт промийте інструменти водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Густина	Приблизно 1,4 кг/л
Консистенція	В’язка
Рівень pH	Приблизно 9
Колір	Рожевий
Орієнтовна витрата	Приблизно 0,225 кг/м²
Пакування	Відра по 5 кг та 20 кг
Час висихання	Щонайменше 12 годин

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання — до 12 місяців за нормальних умов і додатних температур. Захищайте від прямих сонячних променів і високих температур. Продукт чутливий до холоду: транспортуйте та зберігайте за температури вище +5 °C.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

• Наведені дані відповідають еталонним умовам: +23 °C та 50% відносної вологості. За інших умов матеріал може висихати швидше або повільніше.

• Після нанесення не допускайте утворення й осідання пилу в приміщенні.

• Не змішуйте ґрунтовку з іншими матеріалами, оскільки це може істотно змінити її властивості.

• Висохлий матеріал можна поступово видаляти розріджувачем для синтетичних смол або розчинником для дисперсійних фарб; попередньо перевірте сумісність з основою.

• У разі потрапляння в очі ретельно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Дотримуйтеся чинних вимог охорони праці, техніки безпеки та належної будівельної практики. Цей технічний паспорт описує рекомендовані сфери й способи застосування, але не замінює професійної підготовки виконавця.

Виробник не контролює умови на будівельному майданчику та спосіб застосування продукту. У разі сумнівів щодо сумісності з основою або придатності для певних робіт проведіть попереднє випробування. Ця редакція технічного паспорта замінює попередні версії.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Параметри та рекомендації наведено за оригінальною технічною документацією. Перед комерційним використанням перевірте з виробником актуальність інформації та нормативні вимоги.