FICHA TÉCNICA

# JOINTFILLER PASTA

## MASSA PRONTA A USAR PARA JUNTAS E ACABAMENTOS






### Descrição do produto

BAUTEC JOINTFILLER PASTA é uma massa pronta a usar, composta por diversas cargas minerais, ligantes e espessantes específicos. Graças à sua composição, é uma pasta cremosa, fácil de aplicar e com retração muito reduzida, que permite tanto o enchimento como o acabamento das juntas entre placas de gesso cartonado.

### Campo de aplicação

Massa pronta a usar para a execução de juntas entre placas de gesso cartonado com bordos longitudinais rebaixados (AK/BA ou 4AK/4BA), ou com bordos rebaixados e arredondados (HRAK/BRA), permitindo obter superfícies planas e lisas. Adequada também para ocultar cabeças de parafusos, reparar placas de gesso cartonado Knauf ou blocos de gesso ligeiramente danificados, e preencher furos ou pequenas irregularidades em placas de gesso cartonado ou elementos pré-fabricados de betão, em interiores, antes da pintura.

### Propriedades e vantagens

| | |
|---|---|
| • Pronta a usar | • Fácil de aplicar |
| • Aplicação rápida | • Excelente aderência |
| • Fácil de lixar | • Retração muito reduzida |
| • Para interiores | |

### Armazenamento e embalagem

Guardar os baldes ao abrigo do gelo, do sol e do calor intenso. Nestas condições, o prazo de conservação na embalagem original, fechada, é de 9 meses. Embalagem: baldes de 20 kg.

APLICAÇÃO

# Instruções e recomendações

## Preparação do suporte

O suporte deve estar estável, seco e limpo. As placas de gesso cartonado devem estar fixadas a uma estrutura rígida e estável e devem estar secas, limpas e sem pó. As superfícies de betão devem estar completamente secas, sem elementos salientes nem óleo descofrante.

## Preparação da massa

Antes da aplicação, misturar bem a massa até obter uma pasta cremosa e homogénea. Não adicionar água. Utilizar ferramentas limpas.

## Aplicação

Para ocultar as juntas entre placas, preenchê-las com uma primeira camada. Colocar a fita de reforço de papel ou fibra de vidro na massa ainda fresca, incorporando-a, e cobrir. Aplicar a segunda camada e as eventuais camadas seguintes apenas depois de a anterior estar seca. Lavar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. JOINTFILLER PASTA endurece gradualmente por secagem; o tempo de secagem depende da espessura aplicada.

## Condições e recomendações de aplicação

Executar o tratamento de juntas apenas quando as placas já não estiverem sujeitas a alterações dimensionais. Temperatura recomendada do suporte e do ar ambiente: +10 °C a +30 °C, no máximo. Humidade relativa do ar: 40 a 70 %. Antes, durante e após os trabalhos, a humidade relativa deve ser semelhante à prevista para a utilização futura dos espaços. Garantir ventilação adequada para eliminar o excesso de humidade.

Se as juntas tiverem sido previamente preenchidas com uma massa em pó, aguardar a secagem completa. Lixar ligeiramente e remover o pó; depois, efetuar o acabamento com JOINTFILLER PASTA sem tratamento prévio adicional. Os trabalhos de acabamento posteriores só podem começar após um período de secagem suficiente, de pelo menos 7 dias.

## Consumo

Consumo médio indicativo: aproximadamente 0,35 L/m² de superfície de placa de gesso cartonado. Este valor é meramente indicativo e não contratual.

## Observações adicionais

Não adicionar outros materiais ou substâncias, pois poderão alterar as propriedades do produto. Antes de pintar, tratar as superfícies com um primário adequado. Proteger os caixilhos das janelas, os vidros e os revestimentos de pavimento durante a aplicação. Para mais informações, contactar o serviço técnico.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto acidental com os olhos, consultar um médico. Consultar a ficha de dados de segurança disponível em www.bautec.be.