FIȘĂ TEHNICĂ

JOINTFILLER PASTA

PASTĂ GATA DE UTILIZARE PENTRU ROSTURI ȘI FINISARE





Descrierea produsului

BAUTEC JOINTFILLER PASTA este o pastă gata de utilizare, alcătuită din diverse materiale de umplutură minerale, lianți și agenți de îngroșare specifici. Datorită compoziției sale, pasta are o consistență cremoasă, se aplică ușor și prezintă o contracție foarte redusă, fiind potrivită atât pentru umplerea, cât și pentru finisarea rosturilor dintre plăcile de gips-carton.

Domeniul de utilizare

Pastă gata preparată pentru realizarea rosturilor dintre plăcile de gips-carton cu margini longitudinale subțiate (AK/BA sau 4AK/4BA) ori cu margini subțiate și rotunjite (HRAK/BRA), pentru obținerea unor suprafețe plane și netede. Este adecvată și pentru acoperirea capetelor șuruburilor de fixare, repararea plăcilor de gips-carton Knauf sau a blocurilor de ipsos ușor deteriorate, precum și pentru umplerea găurilor și a micilor denivelări din plăcile de gips-carton sau elementele prefabricate din beton, la interior, înainte de vopsire.

Proprietăți și avantaje

• Pastă gata de utilizare	• Ușor de aplicat
• Punere în operă rapidă	• Aderență excelentă
• Șlefuire ușoară	• Contracție foarte redusă
• Pentru interior	

Depozitare și ambalare

Gălețile trebuie depozitate ferite de îngheț, de soare și de căldură excesivă. În aceste condiții, termenul de păstrare în ambalajul original, nedeschis, este de 9 luni. Ambalare: găleată de 20 kg.

PUNERE ÎN OPERĂ

Instrucțiuni și recomandări

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie stabil, uscat și curat. Plăcile de gips-carton trebuie fixate pe o structură rigidă și stabilă, să fie uscate, curate și fără praf. Suprafețele din beton trebuie să fie complet uscate, fără elemente proeminente și fără urme de ulei de decofrare.

Pregătirea pastei

Înainte de aplicare, amestecați bine produsul pentru a obține o pastă cremoasă și omogenă. Nu adăugați apă. Folosiți unelte curate.

Aplicare

Pentru mascarea rosturilor dintre plăci, umpleți rostul cu un prim strat de pastă. Introduceți banda de armare din hârtie sau fibră de sticlă în materialul proaspăt aplicat și acoperiți-o. Al doilea strat și eventualele straturi următoare se aplică numai după uscarea stratului precedent. Spălați uneltele cu apă imediat după utilizare. BAUTEC JOINTFILLER PASTA se întărește treptat prin uscare, iar durata de uscare depinde de grosimea stratului.

Condiții și recomandări de aplicare

Rosturile dintre plăci se finisează numai după ce nu mai au loc modificări dimensionale ale plăcilor. Temperatura recomandată a suportului și a aerului ambiant: între +10 °C și maximum +30 °C. Umiditatea relativă a aerului: 40–70 %. Înainte, în timpul și după executarea rosturilor, umiditatea trebuie să fie apropiată de condițiile de utilizare ulterioară a încăperilor. Asigurați o ventilație corespunzătoare pentru eliminarea rapidă a umidității în exces.

Dacă rosturile au fost umplute anterior cu un chit pe bază de pulbere, așteptați uscarea completă a acestuia. Apoi șlefuiți ușor, îndepărtați praful și finisați cu JOINTFILLER PASTA, fără tratament prealabil. Lucrările ulterioare de finisare pot începe doar după o perioadă suficientă de uscare, de minimum 7 zile.

Consum

Consumul mediu orientativ este de aproximativ 0,35 l/m² de placă de gips-carton. Această valoare este informativă și nu are caracter contractual.

Observații suplimentare

Nu adăugați alte materiale sau substanțe, deoarece acestea pot modifica proprietățile produsului. Înainte de vopsire, tratați suprafețele cu un grund adecvat. În timpul aplicării, protejați ramele ferestrelor, geamurile și pardoselile. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul tehnic.

Siguranță

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact accidental cu ochii, consultați un medic. Consultați fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul www.bautec.be.