TEKNİK BİLGİ FORMU

JOINTFILLER PASTA

KULLANIMA HAZIR DERZ DOLGU VE SON KAT MACUNU





Ürün açıklaması

BAUTEC JOINTFILLER PASTA, çeşitli mineral dolgular, bağlayıcılar ve özel kıvam artırıcılardan oluşan, kullanıma hazır bir macundur. Bileşimi sayesinde kremsi kıvamlı ve kolay uygulanabilir olup çok az büzülme gösterir. Alçı levhalar arasındaki derzlerin hem doldurulmasında hem de son kat düzeltmesinde kullanılabilir.

Kullanım alanları

İnceltilmiş uzun kenarlı (AK/BA veya 4AK/4BA) ya da inceltilmiş ve yuvarlatılmış kenarlı (HRAK/BRA) alçı levhalar arasındaki derzlerin doldurulmasında, düz ve pürüzsüz yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır. Vida başlarının kapatılması, hafif hasar görmüş Knauf alçı levhaların veya alçı blokların onarımı ve iç mekânlarda boya öncesinde alçı levhalar ya da prefabrik beton elemanlardaki deliklerin ve küçük yüzey düzensizliklerinin doldurulması için de uygundur.

Özellikler ve avantajlar

• Kullanıma hazır macun	• Kolay uygulama
• Hızlı uygulama	• Mükemmel yapışma
• Kolay zımparalanma	• Çok az büzülme
• İç mekân kullanımı	

Depolama ve ambalaj

Kovaları donmaya, güneş ışığına ve aşırı sıcağa karşı koruyun. Bu koşullarda, açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü 9 aydır. Ambalaj: 20 kg kova.

UYGULAMA

Uygulama ve öneriler

Yüzey hazırlığı

Yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Alçı levhalar rijit ve sağlam bir taşıyıcı sisteme sabitlenmeli; kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Beton yüzeyler tamamen kuru olmalı; çıkıntılı parçalardan ve kalıp yağından arındırılmalıdır.

Macunun hazırlanması

Uygulamadan önce macunu kremsi ve homojen kıvama gelinceye kadar iyice karıştırın. Macuna su eklemeyin. Temiz aletler kullanın.

Uygulama

Levhalar arasındaki derzleri ilk kat macunla doldurun. Kâğıt veya cam elyaf derz bandını henüz taze macunun içine gömün ve üzerini kaplayın. İkinci ve gerekiyorsa sonraki katları, yalnızca önceki kat tamamen kuruduktan sonra uygulayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. JOINTFILLER PASTA kuruyarak kademeli biçimde sertleşir; kuruma süresi katman kalınlığına bağlıdır.

Uygulama koşulları ve uyarılar

Alçı levhaların derz işlemleri, levhalarda artık boyutsal değişiklik meydana gelmediğinde yapılmalıdır. Önerilen yüzey ve ortam sıcaklığı: +10 °C ile en fazla +30 °C arasıdır. Bağıl hava nemi: %40–70 olmalıdır. Uygulama öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki nem koşulları, mekânın daha sonraki kullanım koşullarına mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Fazla nemin uzaklaştırılması için yeterli havalandırma sağlayın.

Derzler önceden toz esaslı bir derz dolgusuyla doldurulmuşsa, bu malzemenin tamamen kurumasını bekleyin. Ardından hafifçe zımparalayın, tozunu temizleyin ve ilave bir ön işlem yapmadan JOINTFILLER PASTA ile son katı uygulayın. Sonraki yüzey bitirme işlemlerine ancak yeterli kuruma süresinden, yani en az 7 günden sonra geçilmelidir.

Tüketim

Ortalama tüketim yaklaşık 0,35 l/m² alçı levha yüzeyidir. Bu değer yalnızca yol göstericidir ve bağlayıcı değildir.

Ek açıklamalar

Ürünün özelliklerini olumsuz etkileyebileceğinden başka malzeme veya madde eklemeyin. Boyamadan önce yüzeyleri uygun bir astarla işlemden geçirin. Uygulama sırasında pencere çerçevelerini, camları ve zemin kaplamalarını koruyun.

Güvenlik

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Gözle kazara temas halinde bir doktora başvurun. Güvenlik bilgi formuna www.bautec.be adresinden ulaşabilirsiniz.