FICHA TÉCNICA

JOINTFINISHER PASTA

MASSA DE ACABAMENTO PRONTA A UTILIZAR





Descrição do produto

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA é constituída por carbonato de cálcio, cargas minerais, aditivos e um ligante. É uma massa de acabamento e enchimento do tipo 3A, segundo a norma EN 13963. Referência do artigo: 277965.

Campo de aplicação

Massa de acabamento multifuncional para o acabamento de juntas (F2a), o barramento integral de superfícies (níveis de acabamento F2a a F3) e o alisamento de diferentes suportes em interiores: placas de gesso cartonado e de gesso reforçado com fibras, betão e betão celular, rebocos e alvenaria de blocos planos colados.

Propriedades e vantagens

• Pronta a utilizar	• Sem tempo de mistura ou maturação
• Consistência cremosa	• Fácil de aplicar
• Aplicação com ferramenta adequada ao nível F2a	• Muito fácil de lixar
• Níveis de acabamento F2a–F3	• Boa aderência

Armazenamento, embalagem e qualidade

Proteger do gelo, das temperaturas elevadas e da exposição solar direta. À temperatura ambiente, a qualidade do produto mantém-se durante pelo menos 12 meses. Embalagem: balde de 20 kg. De acordo com a norma EN 13963, o produto é submetido a ensaios iniciais e controlo permanente da produção e possui a marcação CE.

APLICAÇÃO

Aplicação e recomendações

Preparação do suporte

O suporte deve estar seco, resistente, estável, plano e limpo. Eliminar substâncias que prejudiquem a aderência, como restos de cola de amido ou de papel de parede. As placas de gesso devem estar firmemente fixadas a uma estrutura resistente; as juntas devem estar secas e isentas de poeiras. Preencher as cavidades maiores com uma massa para juntas em pó. As juntas previamente preenchidas devem estar completamente secas e niveladas com a superfície das placas.

Preparação do produto

Misturar o produto e, se necessário, diluir ligeiramente com um pouco de água. Utilizar recipientes e ferramentas limpos, bem como uma espátula ou ferramenta adequada ao nível de acabamento F2a.

Secagem e temperatura de aplicação

O produto endurece por secagem; o tempo de secagem depende da humidade relativa do ar e da temperatura ambiente. Durante a aplicação e até à secagem completa, as temperaturas do produto, do suporte e do ar não devem ser inferiores a +10 °C.

Recomendações de aplicação

Não misturar JOINTFINISHER PASTA com outros materiais. Limpar os equipamentos e as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Para camadas mais espessas, prever tempos de secagem mais longos, consoante a temperatura e a humidade do ar.

Revestimentos e acabamentos

Antes de qualquer acabamento ou aplicação de revestimentos de parede (papel de parede), tratar sempre as placas de gesso com um primário adequado. Para o papel de parede, utilizar exclusivamente cola à base de metilcelulose. Garantir uma ventilação suficiente para assegurar uma secagem rápida após a colocação de papel de parede, revestimentos de fibra de vidro ou a aplicação de rebocos à base de resinas sintéticas ou celulose.

Consumo indicativo em placas de gesso

Nível de acabamento	Consumo
F2a — acabamento de juntas	Aprox. 0,1 kg/m²
F2b sobre F2a	Aprox. 0,5 kg/m²
F3 — toda a superfície, por mm de espessura	Aprox. 1,6 kg/m²

O consumo exato só pode ser determinado através de um ensaio no suporte.