KARTA TECHNICZNA

JOINTFINISHER PASTA

GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI





Opis produktu

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA składa się z węglanu wapnia, wypełniaczy mineralnych, dodatków oraz spoiwa. Jest to masa do szpachlowania wykończeniowego i wypełniania, typu 3A zgodnie z normą EN 13963. Numer artykułu: 277965.

Zakres zastosowania

Wielofunkcyjna masa wykończeniowa do wykańczania spoin (F2a), szpachlowania całych powierzchni (poziomy wykończenia od F2a do F3) oraz wygładzania różnych podłoży wewnątrz pomieszczeń: płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, betonu i betonu komórkowego, tynków oraz murów z klejonych bloczków o równych powierzchniach.

Właściwości i zalety

• Gotowa do użycia	• Bez konieczności rozrabiania i dojrzewania
• Kremowa konsystencja	• Łatwa aplikacja
• Aplikacja narzędziem odpowiednim do poziomu F2a	• Bardzo łatwe szlifowanie
• Poziomy wykończenia F2a–F3	• Dobra przyczepność

Przechowywanie, opakowanie i jakość

Chronić produkt przed mrozem, wysokimi temperaturami i bezpośrednim nasłonecznieniem. W temperaturze pokojowej produkt zachowuje stałą jakość przez co najmniej 12 miesięcy. Opakowanie: wiadro 20 kg. Zgodnie z normą EN 13963 produkt podlega badaniom wstępnym i stałej kontroli produkcji oraz posiada oznakowanie CE.

STOSOWANIE

Sposób użycia i zalecenia

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, równe i czyste. Usunąć środki utrudniające przyczepność, takie jak pozostałości kleju skrobiowego lub tapet. Płyty gipsowe muszą być solidnie zamocowane do konstrukcji nośnej, a spoiny suche i wolne od pyłu. Większe ubytki wypełnić sypką masą do spoinowania. Wcześniej wypełnione spoiny muszą być całkowicie suche i zlicowane z powierzchnią płyt.

Przygotowanie produktu

Wymieszać produkt i w razie potrzeby lekko rozcieńczyć niewielką ilością wody. Stosować czyste pojemniki i narzędzia, w tym szpachlę lub inne narzędzie odpowiednie dla poziomu wykończenia F2a.

Schnięcie i temperatura stosowania

Materiał twardnieje w wyniku wysychania. Czas schnięcia zależy od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia. Podczas nakładania oraz do całkowitego wyschnięcia temperatura produktu, podłoża i powietrza nie może być niższa niż +10 °C.

Zalecenia dotyczące aplikacji

Nie mieszać JOINTFINISHER PASTA z innymi materiałami. Urządzenia i narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. W przypadku grubszych warstw uwzględnić dłuższy czas schnięcia zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.

Powłoki i wykończenie

Przed wykonaniem warstwy wykończeniowej lub położeniem okładziny (np. tapety) zawsze zagruntować płyty gipsowe odpowiednim preparatem. Do tapetowania stosować wyłącznie klej na bazie metylocelulozy. Po przyklejeniu tapet lub okładzin z włókna szklanego oraz po nałożeniu tynków na bazie żywic syntetycznych lub celulozy zapewnić odpowiednią wentylację w celu szybkiego wyschnięcia.

Orientacyjne zużycie na płytach gipsowych

Poziom wykończenia	Zużycie
F2a — wykończenie spoin	Ok. 0,1 kg/m²
F2b na warstwie F2a	Ok. 0,5 kg/m²
F3 — cała powierzchnia, na 1 mm grubości	Ok. 1,6 kg/m²

Dokładne zużycie można określić wyłącznie na podstawie próby wykonanej na danym podłożu.