KARTA TECHNICZNA

BETON-PRIM SPRAY

NATRYSKOWY GRUNT SCZEPNY POD TYNKI GIPSOWE I CEMENTOWE





Opis techniczny

Grunt do przygotowania podłoży gładkich i/lub o ograniczonej chłonności. Poprawia przyczepność i reguluje porowatość, ogranicza powstawanie pęcherzy oraz różnic w odcieniu. BETON-PRIM SPRAY tworzy warstwę sczepną pomiędzy słabo przystosowanym podłożem a nakładanym tynkiem.

Mlecznoróżowa ciecz, która po wyschnięciu nabiera lekko pomarańczowego odcienia. Stosować bez rozcieńczania, pędzlem, szczotką, wałkiem lub mechanicznie (pistoletem natryskowym bądź urządzeniem airless).

Dane techniczne

Zawartość suchej masy	25% (roztwór wodny)
Gęstość	1,05 kg/l
pH	8
LZO	Poniżej 1 g/l

Dopuszczalne podłoża — wewnątrz pomieszczeń

Tynki cementowe, beton komórkowy, gips, bloczki gipsowe, płyty betonowe, beton, cegła wapienno-piaskowa oraz cegła.

STOSOWANIE I ZALECENIA

Sposób użycia

Środki ostrożności

Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C ani powyżej +30°C. Nie nakładać na silnie nagrzane podłoża, w pełnym słońcu, na podłoża zamarznięte ani bezpośrednio na ściany stale wilgotne lub narażone na podciąganie wilgoci. Przed użyciem wstrząsnąć preparat, aby uzyskać jednorodną mieszaninę.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, czyste, twarde, odpylone, bez śladów środków antyadhezyjnych i fragmentów o słabej przyczepności. Na podłożach bardzo chłonnych nakładać produkt aż do nasycenia podłoża.

Aplikacja

Stosować bez rozcieńczania, szczotką, wałkiem, pędzlem lub mechanicznie (pistoletem natryskowym albo urządzeniem airless).

Maszyny i wyposażenie

Urządzenie	Airless
Dysza	517
Ciśnienie	70–90 bar

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 65%: produkt wysycha po około 2 godzinach, w zależności od ilości nałożonego materiału, podłoża, temperatury, wilgotności i wentylacji pomieszczenia.

Zużycie

Zależnie od porowatości podłoża: 100–150 g/m². Podana wydajność jest teoretyczna; rzeczywiste zużycie zależy od rodzaju i struktury podłoża oraz sposobu aplikacji.

Powłoki i wykończenia

Kleje do płytek, tynki i farby.

Zawartość LZO

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Przechowywanie

12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Opakowanie

Wiadro 10 kg.