ТЕХНІЧНА КАРТА

BETON-PRIM SPRAY

РОЗПИЛЮВАЛЬНА АДГЕЗІЙНА ҐРУНТОВКА ПІД ГІПСОВУ ТА ЦЕМЕНТНУ ШТУКАТУРКУ





ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Ґрунтовка для підготовки гладких та/або малопридатних основ. Покращує адгезію та регулює пористість, зменшує утворення бульбашок і нерівномірність відтінку. BETON-PRIM SPRAY створює адгезійний міст між складною основою та штукатурним шаром, який наноситиметься.

Молочно-рожева рідина, яка під час висихання стає злегка помаранчевою. Наноситься без розведення щіткою, валиком, пензлем або механічно — розпилювачем чи апаратом airless.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухий залишок	25 % (водний розчин)
Густина	1,05 кг/л
pH	8
ЛОС	менше 1 г/л

ДОПУСТИМІ ОСНОВИ — У ПРИМІЩЕННЯХ

Цементна штукатурка, газобетон, гіпс, гіпсові блоки, бетонні плити, бетон, силікатний камінь і цегла.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС РОБІТ

Не наносити за температури нижче +5 °C або вище +30 °C, на перегріті поверхні, під прямим сонячним промінням чи на замерзлі основи. Не наносити безпосередньо на постійно вологі стіни або поверхні з капілярним підняттям вологи. Перед використанням ретельно збовтати ґрунтовку до однорідності.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути сухою, чистою, міцною, без пилу, розділювальних речовин і ділянок зі слабким зчепленням. На дуже поглинальних основах наносити до насичення поверхні.

НАНЕСЕННЯ

Наносити без розведення щіткою, валиком, пензлем або механічно — розпилювачем чи апаратом airless.

ОБЛАДНАННЯ

Спосіб	Безповітряне розпилення (airless)
Сопло	517
Тиск	70–90 бар

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Одразу після використання промити водою.

ЧАС ВИСИХАННЯ

За температури 20 °C і відносної вологості 65 %: висихає приблизно за 2 години залежно від кількості нанесеного матеріалу, основи, температури, вологості повітря та вентиляції приміщення.

ВИТРАТА

Залежно від пористості основи: 100–150 г/м². Зазначена витрата є теоретичною; фактична залежить від характеру й структури основи та способу нанесення.

НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ

Клеї для плитки, штукатурки, фарби.

ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (ЛОС)

Граничне значення ЄС для цього продукту (категорія A/g): 30 г/л (2010). Цей продукт містить не більш як 1 г/л.

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в оригінальній невідкритій упаковці, із захистом від замерзання та високих температур.

ФАСУВАННЯ

Відро 10 кг.