

PRODUKT SPECIFIKATIONER



Element tykkelse



Optimal Element bredde



Max. højde



Vægt pr. m²



Brand test



Laboratorie målt lydisolatlon



Unik egenskab

HABILA 120

31-46 dB:
65 mm
48/50 dB:
87 mm

31-46 dB:
Ca. 850 mm
48/50 dB:
Ca. 850 mm

31-46 dB:
3900 mm
48/50 dB:
3100 mm

31 dB: 19 kg
37 dB: 20 kg
42 dB: 28 kg
44 dB: 30 kg
46 dB: 39 kg
48 dB: 40 kg
50 dB: 42 kg

Rw 31 dB
Rw 37 dB
Rw 42 dB
Rw 44 dB
Rw 46 dB
Rw 48 dB
Rw 50 dB

Vridningsstabile elementer
Gangdør inkl. låsekasse
Glasåbninger (option)
Emission Class M1

HABILA 120
BD/EI

EI30/E60:
87 mm
EI60:
87 mm

EI30/E60:
Ca. 830 mm
EI60:
Ca. 830 mm

EI30/E60:
3000 mm
EI60:
3000 mm

EI30/E60:
39 Kg
EI60:
40 Kg

EI30/E60
EI60

Rw 44 dB
Rw 44 dB

Vridningsstabile elementer
Gangdør inkl. låsekasse

HABILA 600
N/N-EM

41-57 dB:
100 mm
59 dB:
120 mm

41-57 dB:
Ca. 1250 mm
59 dB:
Ca. 1250 mm

39-57 dB:
Ca. 10000 mm
59 dB:
Ca. 5000 mm

41 dB: 33 kg
46 dB: 34 kg
49 dB: 40 kg
52 dB: 45 kg
57 dB: 60 kg
59 dB: 75 kg

Rw 41 dB
Rw 46 dB
Rw 49 dB
Rw 52 dB
Rw 57 dB
Rw 59 dB

Magnettætning
EASYmatic® (option)

HABILA 600
NE

100 mm

Ca. 1250 mm

39-53 dB:
4100 mm

39 dB: 26 kg
48 dB: 42 kg
53 dB: 47 kg

Rw 39 dB
Rw 48 dB
Rw 53 dB

Magnettætning

HABILA 600
BD/EI

EI30:
100 mm
EI60:
115 mm

EI30:
Ca. 1250 mm
EI60:
Max. 1230 mm

EI30:
4000 mm
EI60:
4000 mm

52 dB: 48 kg
55 dB: 70 kg
49 dB: 48 kg
52 dB: 60 kg
54 dB: 60 kg

EI 30
EI 60

Rw 52 dB
Rw 55 dB
Rw 49 dB
Rw 52 dB
Rw 54 dB

Magnettætning

HABILA 600
FGE

100 mm

Ca. 1250 mm

4100 mm

50 kg

Rw 51 dB

Magnettætning
EASYmatic®
Indeklimatestet
Emission Class M1



HABILA 600
GREENLINE

100 mm

Ca. 1250 mm

41-57 dB:
Ca. 10000 mm

41 dB: 33 kg
48 dB: 40 kg
53 dB: 47 kg
57 dB: 60 kg

Rw 41 dB
Rw 48 dB
Rw 53 dB
Rw 57 dB

Indeklimatestet
Emission Class M1
Magnettætning
EASYmatic® (option)



HABILA 900

65 mm

Ca. 850 mm

3100 mm

Glas:
32 dB: 20 kg
38 dB: 25 kg
44 dB: 40 kg.

Glas:
32 dB
38 dB
44 dB

Vridningsstabile elementer
Gangdør inkl. låsekasse
Glaslister med skjult montage

HABILA 920

Glas:
10/12 mm
Top/bund profil:
40 mm

Ca. 1250 mm

3600 mm

10 mm glas:
30 kg
12 mm glas:
35 kg

Magnettætning (option)
Børstetætning (option)