

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in ottone
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone, nichelate


Dotazione:

- 3 chiavi
- Vite di fissaggio

Finiture:


- **STANDARD:**
-ottone smerigliato (fin. 00)
- **A RICHIESTA:**
-ottone nichelato (fin. 12)

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.			Perni	Chiave articolo	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		L	A	B						Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




• Doppio cilindro

20 / 20	41,4	20,7	20,7	3	1 01425 00 1	0,120	12	1	08210 01 0
28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1 01410 00 1	0,168	12	1	08210 02 0
30 / 30	60,0	30,0	30,0	5	1 01410 00 1	0,180	12	1	08210 05 0
28 / 35	62,7	27,7	35,0	5	1 01410 00 1	0,187	12	1	08210 06 0
30 / 40	70,0	30,0	40,0	5	1 01410 00 1	0,204	12	1	08210 12 0
35 / 35	70,0	35,0	35,0	5	1 01410 00 1	0,205	12	1	08210 13 0
28 / 45	72,7	27,7	45,0	5	1 01410 00 1	0,210	6	1	08210 14 0
28 / 53	80,7	27,7	53,0	5	1 01410 00 1	0,233	6	1	08210 16 0
40 / 40	80,0	40,0	40,0	5	1 01410 00 1	0,231	6	1	08210 18 0



• Mezzo cilindro

28 / 10	38,0	27,7	10,3	5	1 01410 00 1	0,124	12	1	08220 02 0
---------	------	------	------	---	--------------	-------	----	---	------------



- Doppio cilindro con pomolo
- Pomolo in nylon nero

28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1 01410 00 1	0,183	6	1	08230 02 0
35 / 28	62,7	35,0	27,7	5	1 01410 00 1	0,190	6	1	08230 06 0