



**Elettrika**

**Características Técnicas:**

- Escudo de protección en acero barnizado
- Cerradero metálico con perno basculante en inox.
- Cerrojo y gancho giratorio en aluminio extruido.
- Tensión 12V ca CE y corriente absorbida 3 A
- Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm.
- Cilindro exterior de tubo de 55 mm.

**Dotación:**

- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 2 espesores para cerradero
- 3 llaves ref. 01070.10.1

**Normativa y certificación:**

- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 6 Security (2.000 Kg. resistencia carga lateral)

**Mano:**

0= Reversible

**Acabados:**

- ESTÁNDAR: Cárter negro
- BAJO PEDIDO: Cárter cincado acabado 79

**Dotaciones especiales:**

- PA= Bobina con micro (07025.10.0)
- PB= Booster (07022.00.0)
- PC= Booster Plus (07022.10.0)

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada	Uds.	REFERENCIA						
					Tipo	Dim	Mano	Espec.			
<p><b>VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa y soporte cerradero para soldar</li> <li>• Llave interior</li> </ul>	<p>Art. 0G150 00 0 12</p>	50-80	1	1	1A721	00	0	0			
					▲ 50-80	1	1A721	00	0	0	79
					▲ 50-80	1	1A721	00	0	0	PA
					▲ 50-80	1	1A721	00	0	0	PB
					▲ 50-80	1	1A721	00	0	0	PC
<p><b>VERSIÓN PARA PUERTAS METÁLICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa y soporte cerradero para soldar</li> <li>• Pulsador y llave interior</li> <li>• Cierre de día</li> </ul>	<p>Art. 0G150 00 0 12</p>	50-80	1	1	1A731	00	0	0			
					▲ 50-80	1	1A731	00	0	0	79
					▲ 50-80	1	1A731	00	0	0	PA
					▲ 50-80	1	1A731	00	0	0	PB
					▲ 50-80	1	1A731	00	0	0	PC