

Atlas Copco Compresores transportables

El compresor de bajo peso para dos y tres herramientas



XAS 67 XAS 87



Con un peso de remolque inferior a 750 kg, las unidades de la gama XAS 67-87 Kd, con capacidad para varias herramientas, se pueden remolcar con un automóvil pequeño conducido por cualquier persona que posea un permiso de conducir normal. De este modo, se ofrecen todas las ventajas de un peso ligero con el rendimiento de un peso pesado.

El elemento compresor de nueva generación es accionado por un motor diesel turboalimentado Kubota V1505 estándar.

¿El resultado? Un suministro de aire más que suficiente para accionar tres herramientas neumáticas al mismo tiempo, con el mejor consumo de combustible tanto en demanda de aire máxima como reducida.

Este modelo también incluye las siguientes características de Atlas Copco:

- Peso total de una unidad con todas las opciones: menos de 750 kg
- Disponible con carrocería de acero Zincor™ o la galardonada HardHat™ de polietileno
- Gran sencillez de manejo, con todas las salidas y controles situados en el mismo lugar
- Amplia capacidad de temperatura, de -20 °C (con ayuda para arranque en frío) a 50 °C



Más de 130 años de experiencia en unidades ligeras y potentes

Datos técnicos

Tipo		XAS 67	XAS 87
Presión de trabajo efectiva normal	bar	7	7
Aire libre suministrado	m ³ /min	3.6	5
	l/s	60	83
Nivel de potencia acústica máx.	dB(A)	98	98
Capacidad del depósito de combustible	l	40	40
Peso total con todas las opciones - sin líquidos	kg	687	687
Peso total con todas las opciones - con líquidos	kg	740	740

Motor Kubota			
Modelo		V1505	V1505-T
Velocidad del motor a plena carga	rpm	3000	3000
Velocidad del motor en descarga	rpm	1850	1850
Potencia del motor a plena carga	kW	26.5	33

Dimensiones L x A x H (en mm)		HardHat	Acero
Caja			
Longitud	mm	1965	1920
Anchura	mm	1337	960
Altura	mm	1112	1009
Lanza de remolque ajustable			
Longitud (mín./máx.) ¹⁾	mm	3157/3513	3132/3488
Anchura	mm	1336	1330
Altura	mm	1340	1244
Lanza de remolque fija			
Longitud	mm	3078	3053
Anchura	mm	1336	1330
Altura	mm	1340	1252

1) Con acoplamiento de bola (Ø 50 mm)

Características y opciones

- Carrocería
 - Totalmente fabricada con acero Zincor™
 - HardHat™
- Chasis
 - Lanza de remolque fija sin frenos
 - Lanza de remolque ajustable sin frenos
- Soporte de la lanza de remolque
 - Pata de apoyo
 - Rueda de apoyo
- Anilla para remolque
 - Anilla AC / BNA / DIN / GB / ITA / NATO
 - Acoplamiento de bola: Ø 50 mm
- Señalización de carretera
 - Señalización de carretera completa con conector de 13 polos
 - Amortiguador y reflectores
 - Adaptador de 13 polos a 7 polos para señalización de carretera
- Calzos de rueda
- Dispositivo antirrobo
- Cartucho de seguridad para el filtro de aspiración de aire
- Lubricador de herramientas
- Caja de herramientas
- Boca de llenado para el tanque de combustible metálico
- Ayuda para arranque en frío (hasta -20 °C)
- Bastidor estanco
- COSMOS™ (Comprehensive Service & Monitoring System, Sistema completo de servicio y monitorización)
- Colores y/o etiquetas del cliente