

Habila 900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG



Habila
Scandinavian Wall Group

Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG





Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG

Habila900 træ/glasfoldevæg

Denne glasfoldevæg er bygget over enkle trærammer med isatte glas. Løsningen er ideel til opdeling af almindelige rum, hvor lysgennemtrængning fra rum til rum er i højsædet.

Som standard leveres Habila900 med klart glas, men kan også leveres med sandblæst/syret glas, ligesom indbyggede persienner er en mulighed, hvor indsyn ønskes begrænset. Alt glas er hærdet eller lamineret i henhold til personsikkerhedskravet. Hvor behovet kræver en yderligere begrænsning af lydgennemtrængning, kan lydglas isættes trærammerne.

Træprofilerne i Habila900 er 65 mm og kan leveres i lakeret eller i farve efter ønske. Elementerne leveres enten med centrisk eller excentrisk placerede hjul, afhængig af mulighederne for parkering i forhold til vægge og møblering. Styreskinne er ikke nødvendig ved top/centrisk hængte vægge. Sidste sektion fungerer som gangdør.



Habila's kvalitetssikring er din garanti for et gennemkontrolleret og velfungerende produkt. Alle arbejdsprocesser – fra projektering, og produktion til montage – er fastlagt efter kontrollerede procedurer.

Habila 900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG






Habila dokumentation

Habila900 har en R_w op til 32 dB afhængig af den valgte glastype. Det viser vores egne test i lydlaboratorier - men lyd er ikke noget, man kun kan fastlægge i testlokalet. For at sikre et ønsket niveau for lydgennemtrængning kan det være en god idé at få en akustiker med på råd under projekteringen. Lyd er en doven størrelse, som vælger den nemmeste vej fra A til B - og dette er meget ofte gennem foldevæggens faste omgivelser.

System


Habila900 er et meget brugervenligt system. Glasfoldevæggen består af sammenhængslede elementer, som ophænges i en skinne i loftet. Således er alle elementer indbyrdes forbundet og følger med i én bevægelse, når der trækkes i det forreste element. Habila900 er forsynet med dobbelte PVC-tætninger mod loft, gulv og tilstødende faste vægge. Dette sikrer, at væggen danner en god og tæt lukning.



C1V




K1V



K1H



K2



C2

Habila900 specifikationer



Elementtykkelse:
65 mm



Optimal elementbredde:
Ca. 800 mm



Max. højde:
2700 mm



Vægt pr. m^2 :
Afhængig af glastype
ca. 28 kg



Brandtest:
Ingen



Laboratoriemålt lydisolations:
Afhængig af glastype
max. ca. 32 dB

Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG





Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG

Habila900 leveres i 2 varianter

Vores produktlinie leveres i to forskellige modeller, som er tilpasset løsningsbehovet. Som udgangspunkt er modellerne helt i overensstemmelse med vores egne høje krav, men modellerne differentierer sig på visse detaljer:

Habila Highline er fuldløsningsmodellen, hvor der er et hav af standardiserede specialløsninger, som giver dig uanede løsningsmuligheder. Alt udstyr - fra ophæng til lukkesystemer og andre funktionelle løsninger - er af højeste kvalitet. Habila Highline er ikke bare en folde- eller mobilvæg - det er samtidig en arkitektonisk finish, som i høj grad bidrager til oplevelsen af hele byggeriet.

Habila Design er dér, hvor vi gør det umulige muligt og "skræddersyr" væggen efter dine ønsker. Her taler vi bl.a. om materialevalg, spændende overflader, farver, design og funktion.

Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG HIGHLINE

Habila900
TRÆ/GLASFOLDEVÆG DESIGN

Habila, en partner du kan stole på

Vi begyndte som et lille familieejt firma i 1981 - hvor et ord var et ord og en håndværker var ærekær over sit arbejde. Selv om vi i dag, sammen med SWG dækker hele norden og er på vej frem i Storbritanien og Tyskland, så har vi ikke sluppet vores rødder. Vi sætter stadig ligeså stor pris på ærlighed, professionalisme og glæden over et godt stykke gennemført arbejde, hvor alle er glade og tilfredse.

Men tag ikke kun vores ord for det. Ring på telefon 7015 1050 og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi for, at du får den bedste løsning markedet kan tilbyde.

Habila
Scandinavian Wall Group

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk

Telefon: +45 7015 1050

Jylland: +45 7015 1075

Telefax: +45 7015 1055

Email: info@habila.dk

Homepage: www.habila.dk

