

600/100N & 120N - Typeoversigt

600/100N & N-EM

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m ²	Max.højde
41	100 mm	33	10000 mm
46	100 mm	34	10000 mm
49	100 mm	40	10000 mm
52	100 mm	45	10000 mm
57	100 mm	60	10000 mm

600/120N

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m ²	Max.højde
59	120 mm	75	5000 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger

Teleskoptætninger på 2000 N mod top og bund

600/100N-EM leveres som std. med EASYmatic® (automatisk aktivering af teleskoptætninger).

600-102a

600/100FGE - Typeoversigt

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m ²	Max.højde
51	100 mm	50	4100 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger

Leveres som std. med EASYmatic® (automatisk aktivering af teleskoptætninger).

Fuldglas-elementerne kan kombineres med alle øvrige 600/100N-EM elementer.

600-102b

600/100NE - Typeoversigt

Lyd - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	Tykkelse	Kg/m ²	Max.højde
39	100 mm	26	4100 mm
48	100 mm	42	4100 mm
53	100 mm	47	4100 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger

Teleskoptætninger på 1500 N mod top og bund

600-102c

Lyd - Brand - Elementtykkelse - Vægt - Max.højde

Rw	EI/BD	Tykkelse	Kg/m ²	Max.højde
52	30	100 mm	48	4000 mm
55	30	100 mm	70	4000 mm

Lydmålt i h.t. DIN EN 20 140-3

Magnettætning i elementsamlinger.

Brandmodstandsevne 30 minutter i.h.t. EN 1364-1 EI 30

Brandprøvning er udført i H. min. 3000 mm. Ved højde over 3000 mm kontakt venligst Habila for nærmere info.

OBS! DS/CE-mærkning af mobilvægge eksisterer ikke i Europa. Vær derfor opmærksom på, at anvendelse af en mobilvæg med brandmodstandsevne skal godkendes af lokale brandmyndigheder.

600-102d

600-102

Emne: 600/100N - Typeoversigt
600/100FGE - Typeoversigt
600/100NE - Typeoversigt
600/100F - Typeoversigt

Mål:
Mål i mm

Dato: 2025-01

Rev.nr.: A

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon 7015 1050
Jylland 7015 1075
Telefax 7015 1055

e-mail: info@habila.dk
homepage: www.habila.dk