



Pregadora pneumática 18GA

AF506

AF506

Pregadora 18GA , 1,2mm. Pregos 15 - 50 mm.



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Diâmetro do prego	1.20 mm
Comprimento do prego	15 - 50 mm
Capacidade de carga	100 pcs
Pressão de trabalho	4 - 8 bar
Peso	1,3 Kg
Punho antideslizante	✓
Gancho para cinto	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	81,00 dB(A)
Potência sonora	94,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Dimensões (CxLxA)	250 x 70 x 256 mm mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Pregadora com pregos de 18 Ga para pregos de 15 a 50 mm e 1,2 mm de diâmetro.
- Utiliza-se em trabalhos de interior, colocação de rodapé, molduras, etc.
- Inserção de entrada de ar: rosca 1/4".
- Nova função de saída de ar que limpa o material e a zona de trabalho do pó e dos resíduos. Pode-se mudar a direção de saída de ar em 360°.
- Novo design mais ergonómico e leve, com punho de elastómero para maior controle e conforto no uso da máquina, minimizando a fadiga do utilizador.
- A saída de pregos de libertação rápida permite uma limpeza rápida e fácil da máquina.
- Ajuste de profundidade sem necessidade de ferramentas para uma ampla variedade de acabamentos.
- Ponta pequena que permite acesso rápido e fácil ao ponto de fixação.



Produtos relacionados

■ ACESSÓRIOS

P-45923

Prego 18G 20mm (5.000 unidades)



P-45939

Prego 18G, 20mm (5.000 unidades)



P-45945

Prego 18G, 30mm (5.000 unidades)



P-45951

Prego 18G, 40mm (5.000 unidades)



P-45967

Prego 18G, 50mm (5.000 unidades)



■ Suporte

Imagem de peça sobressalente:

