



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Óleo de Corte CO 507



Descrição do Produto

Spray lubrificante de elevada performance, com forte poder de refrigeração durante os processos de fricção, corte, perfuração, fresagem, raspagem, etc.

Características

- Lubrificante isento de óleos minerais / biodegradável
- Acelera o processo de maquinação, reduzindo as falhas
- Reduz o atrito e as vibrações
- Excelente aderência às superfícies
- Elevada resistência à temperatura
- Forte poder de refrigeração
- Prolonga o tempo de vida útil das ferramentas
- Permite velocidades de rotação elevadas
- Não contém cloro, chumbo, enxofre, cádmio, nitritos, bário, PCB ou formaldeídos

Aplicações

Pode ser utilizado sobre diferentes tipos de aço, ferro fundido, cobre, latão, alumínio e outras ligas.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Limpar a superfície a tratar e pulverizar. Aplicar o spray sem diluir. Não misturar com óleos minerais ou quaisquer outros líquidos. As

superfícies em cobre ou liga de cobre devem ser lavadas imediatamente após a finalização do trabalho realizado.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.