



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Massa de Cobre CP 389



Descrição do Produto

Massa lubrificante de cor cobre para prevenção de gripagem de peças metálicas, porcas, parafusos, juntas, uniões, etc.

Características

- Resistente a altas temperaturas (até +1100°C)
- Alto teor de cobre
- Excelente capacidade de aderência e penetração
- Elevada resistência à humidade e pressões
- Anticorrosivo
- Evita a trepidação e ruído nos discos de travões
- Ideal para todos os tipos de ligações roscadas
- Facilita a desmontagem
- Permite maior uniformidade na tensão de aperto de parafusos

Aplicações

Discos e costas das pastilhas de travões. Parafusos do tubo de escape. Partes roscadas das velas de ignição.

Instruções de aplicação

Aplicar sobre superfícies previamente limpas, secas, isentas de gordura e ferrugem. Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20 cm. Após a aplicação purgar a válvula para evitar o entupimento.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Para melhor aderência, limpar bem a superfície e os resíduos de lubrificantes anteriores. Limpar mecanicamente e, em seguida, limpar com um produto de limpeza adequado.

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.