

Brukerveiledning

Saxi 600–2 punkts oppheng



Februar 2012

SAXI
Scandinavian Wall Group

Brukerveiledning for mobilvegg Saxi 600 – 2-punkts oppheng

Åpning av vegg:

Fig. 1: Den medfølgende spesialnøkkel settes i betjeningshullet på flaten av teleskopelementet i parkeringssiden. Spesialnøkkelen dreies mot klokken i pilens retning og skuffene i topp/bunn og skuffen mot karmen åpnes. Fortsett inntil skuffen er trukket helt inn i elementet.

Fig. 2: Elementet kan nå løsnes fra det neste elementet. En magnetlist holder elementene sammen. Bruk spesialnøkkelen til å skyve på. Drei nå elementet så det ene hjulopphenget kjøres ut i parkeringsskinnen vinkelrett på hovedskinnen.

Fig. 3: Når elementet står vinkelrett på hovedskinnen, skyves det forsiktig inn mot vegg. For å åpne element nr. 2 settes spesialnøkkelen i betjeningshullet i kantprofilen. Så dreies nøkkelen mot klokken til topp og bunnskuffene er kjørt helt inn i elementet. Elementet kan nå løsnes fra det neste elementet.

Fig. 4: Så dreies elementet ut i parkeringsskinnen og kjøres forsiktig inn mot det parkerte elementet. På samme måte parkeres de resterende elementer.

OBS! Om et av elementene er med innebygget gangdør, åpnes gangdøren og i hengselsiden skyves et lite deksel opp så stangen som aktiverer den mekaniske tetningen i bunnen av døren deaktiveres og elementet kan nå flyttes. Husk å aktivere tetningen neste gang vegg settes opp.

Lukking av vegg:

Veggen lukkes ved å følge fremgangsmåten som beskrevet ovenfor men i omvendt rekkefølge. Det første elementet kjøres forsiktig over mot anslagskarmen, så magnetlistene i karmen og elementet kobles sammen.....osv.

Rengjøring:

Veggen vaskes i mildt såpevann med en bløt klut. Alle hengsler og beslag ettertørkes med en tørr klut - beslag og hjul er smurt og må ikke avfettes.

Vedlikehold:

Toppskinnen er smurt av våres montører. Bør smøres etter behov, hvis funksjonen skulle bli treg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol. Skulle veggens funksjon bli tung, kan det skyldes bygningssetninger eller materialfeil, som ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaket av feil betjening, setninger eller hard bruk hører ikke under alminnelig reklamasjon, og reparasjon skjer på brukers regning. Evt. malerreparasjoner foretas med syreherdende maling - det er viktig at overflaten slipes før reparasjonen startes.

Service:

Er det spørsmål som ikke er besvart her, så vennligst ring oss på tel. 99 46 65 10.

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

