



PRODUCT-DETAILS

3GAA082001-ASE

M2AA 80A 4

Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA082001-ASE
Обозначение типа изделия АББ	M2AA 80A 4
Описание в каталоге	M2AA 80A 4

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M2AA 80A 4
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6204-2Z/C3
Подшипник NDE	6203-2Z/C3
Страна происхождения	China (CN) Poland (PL)
Номер таможенного тарифа	85015100
Электротехнические данные	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
D	--	50 Hz	230 V	0.55 kW	1375 r/min	2.44 A	0.770	72.80 %	3.80 N·m	4.50
Y	--	50 Hz	400 V	0.55 kW	1375 r/min	1.41 A	0.770	72.80 %	3.80 N·m	4.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.55 kW	1695 r/min	1.20 A	0.740	77.70 %	3.00 N·m	5.50

Вес брутто	11.5 kg
Класс изоляции	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 72.8 % Partial Load (75%) 76.1 % Partial Load (50%) 75.2 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 77.7 % Partial Load (75%) 78.7 %

	Partial Load (50%) 76.6 %
Класс IM	IMB3 IM1001
Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Описание счета-фактуры	M2AA 80A 4
Смазка	For life
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Момент инерции	0.00130 kg/m ³
Полюса (верхние)	4
Package Level 1 Units	1 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	8.5 kg
Тип изделия	2AA2_M2AA_IE2_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	3GVA082001-ASB 3GAA082061-ASA 3GVA082001-ASA 3GAA082001-ASV 3GVA082001-ASAS
Торговые единицы измерения	штука
Громкость дБ (A)	50 дБ(A)
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Хранится на (складах)	Central Stock Europe Central Stock Spain USINY002EXPU
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	Top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)