



PRODUCT-DETAILS

3GAA062001-CDE

No Description Available

Недоступно к продаже, заменено на

Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA062001-CDE
Обозначение типа изделия АББ	M2AA 63 A 4
Описание в каталоге	No Description Available

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M2AA 63 A 4
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6201-2Z/C3
Подшипник NDE	6201-2Z/C3
Страна происхождения	China (CN)
Номер таможенного тарифа	85015100
Направление вращения	Both sides

Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor
D	--	50 Hz	400 V	0.12 kW	1360 r/min	0.49 A	0.640
Y	--	50 Hz	690 V	0.12 kW	1360 r/min	0.28 A	0.640
D	--	60 Hz	460 V	0.12 kW	1690 r/min	0.46 A	0.560

Вес брутто	3 kg
Класс изоляции	IC411
Класс IM	IMB14 IM3601
Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Полюса (верхние)	4
Заказать несколько	1 штука

Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	3 kg
Тип изделия	2AA2_M2AA_IE2_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	3GAA062311-CDF
Торговые единицы измерения	штука
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	D-End top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	D