



PRODUCT-DETAILS

# 3GAA072062-CSA

## No Description Available

## Недоступно к продаже, заменено на

### Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA072062-CSA
Обозначение типа изделия АББ	M1AA 71B 4
Описание в каталоге	No Description Available

### Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M1AA 71B 4
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6202-2Z/C3
Подшипник NDE	6202-2Z/C3
Страна происхождения	Turkey (TR)
Номер таможенного тарифа	85015100
Направление вращения	Both sides

#### Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	1390 r/min	1.99 A	0.690
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	1390 r/min	1.15 A	0.690
Y	--	60 Hz	460 V	0.37 kW	1675 r/min	1.02 A	0.640

Вес брутто	0 kg
Класс изоляции	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 66.9 % Partial Load (75%) 66.1 % Partial Load (50%) 61.2 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 71.2 % Partial Load (75%) 70.4 % Partial Load (50%) 65.3 %
Класс IM	IMB14 IM3601

Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Полюса (верхние)	4
Заказать несколько	1 штука
Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	0 kg
Тип изделия	1AA1_M1AA_IE1_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	3GAA072002-CSE
Торговые единицы измерения	штука
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	D-End top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)