



PRODUCT-DETAILS

3GAA061001-JSE

No Description Available

Доступно к продаже, но снято с производства,

Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA061001-JSE
Обозначение типа изделия АББ	M2AA 63A 2
Описание в каталоге	No Description Available

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M2AA 63A 2
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6201-2Z/C3
Подшипник NDE	6201-2Z/C3
Страна происхождения	China (CN)
Номер таможенного тарифа	85015100
Направление вращения	Both sides

Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque
D	--	50 Hz	230 V	0.18 kW	2790 r/min	0.88 A	0.750	75.00 %	0.60 N·m
Y	--	50 Hz	400 V	0.18 kW	2790 r/min	0.51 A	0.750	75.00 %	0.60 N·m
Y	--	60 Hz	460 V	0.18 kW	3420 r/min	0.46 A	0.700	75.80 %	0.60 N·m

Вес брутто	3.9 kg
Класс изоляции	IC411
Класс IM	IMB34 IM2101
Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Смазка	For life
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука

Момент инерции	0.00013 kg/m ³
Полюса (верхние)	2
Заказать несколько	1 штука
Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	3.9 kg
Тип изделия	2AA2_M2AA_IE2_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	3GAA061311-JSF
Торговые единицы измерения	штука
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Хранится на (складах)	Central Stock Europe
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	D-End top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)