



PRODUCT-DETAILS

3GAA061061-ASA

No Description Available

Недоступно к продаже, заменено на

Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA061061-ASA
Обозначение типа изделия АББ	M1AA 63A 2
Описание в каталоге	No Description Available

Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M1AA 63A 2
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6201-2Z/C3
Подшипник NDE	6201-2Z/C3
Страна происхождения	Turkey (TR)
Номер таможенного тарифа	85015100

Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.18 kW	2800 r/min	0.55 A	0.780	61.80 %	0.61 N·m	4.20
D	--	50 Hz	230 V	0.18 kW	2800 r/min	0.95 A	0.780	61.80 %		
Y	--	60 Hz	460 V	0.18 kW	3385 r/min	0.48 A	0.750	62.80 %		

Вес брутто 8 kg

Класс изоляции IC411

IE Class Data (50 Hz) IE Class IE2
Full Load (100%) 61.8 %
Partial Load (75%) 62.8 %
Partial Load (50%) 59.4 %

IE Class Data (60 Hz) IE Class IE1
Full Load (100%) 62.8 %
Partial Load (75%) 63.8 %
Partial Load (50%) 60.5 %

Класс IM	IMB3 IM1001
Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Полюса (верхние)	2
Заказать несколько	1 штука
Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	5 kg
Тип изделия	1AA1_M1AA_IE1_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	3GAA061001-ASE
Торговые единицы измерения	штука
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	D-End top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)