

PRODUCT-DETAILS

3GBA182420-HSC No Description Available



Общая информация	
	3GBA182420-HSC
Обозначение типа изделия АББ	M2BAX 180MLB 4
Описание в каталоге	No Description Available

M2BAX 180MLB 4
6210-2Z/C3
6209-2Z/C3
Poland (PL)
85015230
Both sides

Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor		Torque	IS/IN	
Y		50 Hz	400 V	22.00 kW	1473 r/min	47.30 A	0.730	91.60 %	142.59 N⋅m	8.70	
D		50 Hz	230 V	22.00 kW	1473 r/min	81.90 A	0.730	91.60 %	142.59 N⋅m	8.70	
Y		50 Hz	380 V	22.00 kW	1469 r/min	47.00 A	0.770	91.60 %	142.92 N·m	8.30	
D		50 Hz	220 V	22.00 kW	1469 r/min	81.40 A	0.770	91.60 %	142.92 N·m	8.30	
Υ		60 Hz	440 V	22.00 kW	1774 r/min	41.10 A	0.760	92.40 %	118.38 N∙m	9.70	
Υ		60 Hz	460 V	22.00 kW	1776 r/min	41.20 A	0.720	92.40 %	118.21 N·m	10.10	
Вес брутто										17	79 kg
Класс изоляции										10	C411
IE Class Data (50 Hz) IE Class Data (60 Hz)									Partial L	IE Class pad (100%) 91 .oad (75%) 91 .oad (50%) 90 IE Clas	1.6 % 1.4 % 0.2 %
									Partial L	oad (100%) 92 oad (75%) 91 oad (50%) 90	2.4 % 1.7 %
Класс IM										IMB35 IM	2001
Класс IP											IP55
Класс изоляции											ICLF
Сделан по заказу											Нет
Минимальный объем заказа										1 ц	штука
Полюса (верхние)											4
Заказать несколько										1 ц	⊔тука
Package Level 1 Units										0 palle	t (lift)
Идентификационный номер модифицированного электродвигателя									;	3GBA182420-	-ASC
Название изделия									3-Phase s	quirrel cage r	notor
Чистый вес изделия										16	69 kg
Тип изделия									E	EBA2_M2BA	X_CI
Только квотация											Нет
Торговые единицы измерения										ц	штука
Температурный класс умолчанию	по										
Размещение клеммной коробки	й									D-En	d top
Двухскоростной электродвигатель											Нет
Код напряжения											S

Категории

Электродвигатели и Генераторы o Низковольтные электродвигатели o Электродвигатели общего назначения o Чугунные двигатели класса энергоэффективности High Efficiency, IE2











