

10.04.2023 , DENİZLİ

HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĐU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıřtır.
Resmi Hansa-Flex kataloĐu deĐildir.

40 yılı ařkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

 **HT**
HİDROTEKNİK



www.hidrotennik.com.tr

HANSA / FLEX

FBS


Silikat Dokudan Yapılmış Hortum Isı Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Renk	mavimsi
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık maks.	750 °C
Malzeme	Calcium silicate fibres
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak yüksek ısı alanlarında koruma olarak, demir endüstrisindeki sıvı metaller ve sıçrayan metallere karşı da özeldir
Özellikler	sıvı metallere, uçuşan kıvılcımlara, cürufa karşı mükemmel dayanıklılık, yağlara, gres yağlarına, deterjanlara karşı day
Customs tariff number	70199000



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir hidrolük makinenizin gücü ona emanet...
HHT
 HİDROTEKNİK
 www.hidroteknik.com.tr

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı doku, asbest içermez, yanma kaybı yaklaşık % 2, düşük ısı saklama sayesinde iyi yalıtım özellikleri

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)
FBS 014	Yes	14	Reel	25
FBS 016	Yes	16	Reel	25
FBS 018	Yes	18	Reel	25
FBS 020	Yes	20	Reel	25
FBS 022	Yes	22	Reel	25
FBS 024	Yes	24	Reel	25
FBS 025	Yes	25	Reel	25
FBS 026	Yes	26	Reel	25
FBS 028	Yes	28	Reel	25
FBS 030	Yes	30	Reel	25
FBS 032	Yes	32	Reel	25
FBS 035	Yes	35	Reel	25
FBS 038	Yes	38	Reel	25
FBS 040	Yes	40	Reel	25
FBS 042	Yes	42	Reel	25
FBS 045	Yes	45	Reel	25
FBS 047	Yes	47	Reel	20
FBS 050	Yes	50	Reel	20
FBS 055	Yes	55	Reel	20
FBS 056	Yes	56	Reel	20
FBS 060	Yes	60	Reel	20
FBS 068	Yes	70	Reel	20
FBS 080	Yes	80	Reel	25

FBSB

Isı Korunmalı Hortum, Silikat, Silikon

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Standart	EN 45545-2
Renk	düz, pas kırmızısı
Sıcaklık min.	-65 °C
Sıcaklık maks.	260 °C
Sıcaklık	from inner diameter 6 mm to 127 mm: 1090 °C for 15 - 20 min. ; 1650 °C for 15 - 30 sec.; from inner diameter 160 mm: max. 300 °C
Malzeme	Kalsiyum silikat lifleri
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak
Customs tariff number	70199000



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir hidrolik makinenizin gücü ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr



Açıklama

Sıvı metallere ve metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sunar.

Ek bilgiler

morötesi ve iklim şartlarına karşı dayanıklılık, su ve yağa karşı dayanıklılık gibi.

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
FBSB 006	6	Reel	30	Yes
FBSB 008	8	Reel	30	Yes
FBSB 010	10	Reel	30	Yes
FBSB 013	13	Reel	30	Yes
FBSB 016	16	Reel	30	Yes
FBSB 019	19	Reel	30	Yes
FBSB 022	22	Reel	30	Yes
FBSB 025	25	Reel	30	Yes
FBSB 029	29	Reel	30	Yes
FBSB 032	32	Reel	30	Yes
FBSB 035	35	Reel	30	Yes
FBSB 038	38	Reel	30	Yes
FBSB 041	41	Reel	30	Yes
FBSB 044	44	Reel	30	Yes
FBSB 051	51	Reel	30	Yes
FBSB 057	57	Reel	30	Yes
FBSB 064	64	Reel	30	Yes
FBSB 070	70	Reel	30	Yes
FBSB 076	76	Reel	30	Yes
FBSB 083	83	Reel	30	Yes
FBSB 089	89	Reel	30	Yes
FBSB 095	95	Reel	30	Yes
FBSB 102	102	Meter	15	No
FBSB 114	114	Meter	15	No

Titiz kontrole rağmen hataları tamamen önleyememekte ve mevcut bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

FBSB

Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Adı	İç çap	Birim	Bobin uzunluğu	Only as roll
FBSB 127	127	Meter	15	No
FBSB 160	160	Meter	15	No
FBSB 170	170	Meter	10	No
FBSB 180	180	Meter	10	No
FBSB 200	200	Meter	10	No
FBSB 220	220	Meter	10	No
FBSB 250	250	Meter	10	No
FBSB 300	300	Meter	10	No

Aksesuarlar

FBSB-TAPE	FBSB için Silikon Sarma Bandı
-----------	-------------------------------

FBSB-TAPE

FBSB için Silikon Sarma Bandı

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Renk	kırmızı
Sıcaklık maks.	246 °C
Malzeme	Silicone rubber
Uygulama	für FBSB
Özellikler	self-adhesive
Customs tariff number	39199080



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...
HT
HİDROTEKNİK



www.hidroteknik.com.tr

Ürün

Adı	Model	Genişlik (mm)	Birim	Bobin uzunlu ğu (m)	Kuvveti (mm)	Only as roll
FBSB-TAPE 25	25x0.5	25	Reel	11	0.5	Yes
FBSB-TAPE 38	38x1.5	38	Reel	11	1.5	Yes

Accessory belongs to

FBSB	Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon
------	---------------------------------------

FBSG

Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Renk	gri
Sıcaklık maks.	300 °C
Malzeme	Silontex yarn with a silicone cover
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak
Customs tariff number	70199000



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...
HT
HİDROTEKNİK



www.hidroteknik.com.tr

Uyarı

Alman Lloyd ruhsatı

Açıklama

Çekirdek, dokunmuş ve bükülmüş Silontex iplikten yapılmış hortum örgüsüdür, duvar kalınlığı yakl. 3 mm'dir, dışında gri silikon örtü bulunur, zor tutuşur, kendiliğinden söner, yakl. 50° Shore

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Birim	m başına ağırlık (kg)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
FBSG 010	10	Reel	0.232	25	Yes
FBSG 015	15	Reel	0.243	25	Yes
FBSG 020	20	Reel	0.323	25	Yes
FBSG 022	22	Reel	0.335	25	Yes
FBSG 025	25	Reel	0.36	25	Yes
FBSG 030	30	Reel	0.391	25	Yes
FBSG 032	32	Reel	0.43	25	Yes
FBSG 035	35	Reel	0.471	25	Yes
FBSG 040	40	Reel	0.541	25	Yes
FBSG 050	50	Reel	0.716	25	Yes
FBSG 060	60	Reel	0.86	25	Yes

FBSS


Isı Korunmalı Hortum, Cam Elyafı, Silikon

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Standart	IEC 60684-1 and 60684-2
Renk	kahverengi
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	250 °C
Malzeme	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak
Customs tariff number	70199000



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr



Açıklama

Morötesi ışınlar, ozona, oksijene ve termik şoklara karşı iyi bir dayanıklılık, sıcak ortamlarda mükemmel eskime direnci. Sıvı metallere ve metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sunar.

Ek bilgiler

Morötesi ışınlar, ozona, oksijene ve termik şoklara karşı iyi bir dayanıklılık, sıcak ortamlarda mükemmel eskime direnci.

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap nom. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
FBSS 015	15	16.2	0.6	Reel	25	Yes
FBSS 018	18	18.4	0.7	Reel	25	Yes
FBSS 020	20	21.4	0.7	Reel	25	Yes
FBSS 025	25	26.4	1	Reel	25	Yes
FBSS 030	30	31.4	1	Reel	25	Yes
FBSS 035	35	36.4	1	Reel	25	Yes
FBSS 040	40	41.6	1.2	Reel	25	Yes
FBSS 042	42	43.6	1.2	Reel	25	Yes
FBSS 045	45	46.6	1.2	Reel	25	Yes
FBSS 050	50	51.6	1.2	Reel	25	Yes

GKS


Lastik kıvrırma koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı temizlik makineleri
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık maks.	135 °C
Malzeme	Lastik
Customs tariff number	40169997



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK



www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Hortumun, yuvanın arkasında bükülmesini önler.

Ürün

Adı	DN*	İnç	İç çap nom. (mm)	Uzunluk (mm)	Renk
GKS 06	6	1/4"	14.3	120	siyah
GKS 08	8	5/16"	17	148	siyah
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17	148	mavi
GKS 08 GELB	8	5/16"	17	148	sarı
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17	148	gri
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17	148	turuncu
GKS 08 ROT	8	5/16"	17	148	kırmızı
GKS 10	10	3/8"	19.5	148	siyah
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19.5	148	mavi
GKS 10 GELB	10	3/8"	19.5	148	sarı
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19.5	148	gri
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19.5	148	turuncu
GKS 10 ROT	10	3/8"	19.5	148	kırmızı
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23.9	148	mavi
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23.9	148	gri

DN = Nominal çap, nominal genişlik

HFM KSK

HANSA FLEX


Last updated: 22.03.2023

Özellikler

Customs tariff number 39269097

HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmî Hansa-Flex kataloğu değildir.



Ürün

Adı	DN*	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
HFM KSK 02	2	21	16.8	54	30
HFM KSK 03	3	23	20.4	74	30
HFM KSK 04	4	23	20.4	74	30

PKS



Lastik kıvrıma koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı temizlik makineleri Temizlik bilgileri
Malzeme	PVC
Customs tariff number	39269097



Açıklama

Hortumun, yuvanın arkasında bükülmesini önler.

Ürün

Adı	DN*	D1 (mm)	D2 (mm)	Uzunluk (mm)	Renk
PKS 06	6	13	20	145	siyah
PKS 08	8	14.6	21.7	145	siyah
PKS 08 BLAU	8	14.6	21.7	145	mavi
PKS 08 ROT	8	14.6	21.7	145	kırmızı
PKS 10	10	14.6	23	145	siyah
PKS 10 BLAU	10	14.6	23	145	mavi
PKS 10 ROT	10	14.6	23	145	kırmızı
PKS 13	12	21	26.5	145	siyah
PKS 13 BLAU	12	21	26.5	145	mavi
PKS 13 ROT	12	21	26.5	145	kırmızı

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Accessory belongs to

HF 100	Sıcak Su Basınç Hortumu
HF 200	Sıcak Su Basınç Hortumu
HW 100	Sıcak Su Basınç Hortumu
HW 200	Sıcak Su Basınç Hortumu

RKS

Boru Bükme Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Customs tariff number	73079980



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Şekillendirilen çelik boru, yuvasına preslenir ve böylece hortumun yuvada bükülmesini önler.

Ürün

Adı	DN*	İç çap nom. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Dış çap (mm)	Uzunluk (mm)
RKS 20	19	37.8	2.3	42.4	140
RKS 25	25	44	2	48	160
RKS 32	31	56.5	2.3	60	190
RKS 40	38	64.5	2.9	70	205

DN = Nominal çap, nominal genişlik

RKS M PLUS


Pipe antikink protection with manchette

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Customs tariff number 73269098



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĐU

Bu derleme Hidroteknik A.Ő. tarafından yapılmıŐtır.
Resmi Hansa-Flex kataloĐu deĐildir.



Ürün

Adı	DN*
RKS M 20 PLUS	19
RKS M 25 PLUS	25
RKS M 32 PLUS	31
RKS M 40 PLUS	38
RKS M 50 PLUS	51

SSA


Sürtünme Koruması, Agraff, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Model	keçeli paslanmaz çelikten kancalı profil
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık maks.	550 °C
Malzeme	Stainless steel 1.4301
Uygulama	hortum hatları için dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için
Customs tariff number	83071000



Uyarı

Sargı hortumları gerdirilmiş olarak ölçülür.

Sipariş notu

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Adı	Ø ID (mm)	Birim	Ø AD (mm)	Toleranslar ID /AD (mm)	m başına ağırlık (kg)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SSA 012	12	Reel	15	0.2	0.213	65	10	Yes
SSA 015	15	Reel	18	0.2	0.265	80	10	Yes
SSA 018	18	Reel	21	0.2	0.319	90	10	Yes
SSA 019	19	Reel	23	0.3	0.38	95	10	Yes
SSA 020	20	Reel	24	0.3	0.4	100	10	Yes
SSA 021	21	Reel	25	0.3	0.42	105	10	Yes
SSA 023	23	Reel	27	0.3	0.46	115	10	Yes
SSA 025	25	Reel	29	0.3	0.5	125	10	Yes
SSA 026	26	Reel	30	0.3	0.52	130	10	Yes
SSA 027	27	Reel	31	0.3	0.54	135	10	Yes
SSA 028	28	Reel	32	0.3	0.56	140	10	Yes
SSA 029	29	Reel	33	0.3	0.58	145	10	Yes
SSA 030	30	Reel	34	0.4	0.6	150	10	Yes
SSA 032	32	Reel	36	0.4	0.64	160	10	Yes
SSA 035	35	Reel	39	0.4	0.68	165	10	Yes
SSA 038	38	Reel	42	0.4	0.76	175	10	Yes
SSA 042	42	Reel	46	0.4	0.807	185	10	Yes
SSA 070	70	-	76	0.6	2.18	240	-	-
SSA 090	90	-	98	0.8	2.8	300	-	-

SSF


Sürtünme Koruması, Yassı

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Customs tariff number	73202089



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



Açıklama

Yassı yaylı çelik banttan yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşınmaya karşı korur.

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap (mm)	Çelik şerit	Birim	Bobin uzunlu ğu (m)
SSF 13-1	Yes	13	7 mm x 1.0 mm	Reel	4
SSF 15-1	Yes	15	7 mm x 0.8 mm	Reel	15
SSF 17-1	Yes	17	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 19-1	Yes	19	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 21-1	Yes	21	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 23-1	Yes	23	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 26-1	Yes	26	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 29-1	Yes	29	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 33-1	Yes	34	7 mm x 0.8 mm	Reel	10
SSF 41-1	Yes	41	7 mm x 0.8 mm	Reel	5
SSF 48-1	Yes	48	10 mm x 1.0 mm	Reel	5
SSF 54-1	Yes	54	10 mm x 1.0 mm	Reel	5

SSK

Plastik Sürtünme Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Renk	siyah
Sıcaklık maks.	120 °C
Malzeme	Poliamid 6
Customs tariff number	39269097



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HHT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Yassı plastik profilden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşınmaya karşı korur.

Ek bilgiler

Sonradan monte edilmek ve hortum hatlarının demetlenmesi için de uygundur.

Ürün

Adı	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SSK 07	7.5	10	1.25	Reel	200	Yes
SSK 09	9.5	12	1.25	Reel	200	Yes
SSK 13	13	16	1.5	Reel	100	Yes
SSK 16	15	18	1.5	Reel	100	Yes
SSK 20	20	24	2	Reel	50	Yes
SSK 25	25	29	2	Reel	50	Yes
SSK 30	30	35.4	2.7	Reel	25	Yes

SSK PE

Plastik Sürtünme Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Özel Nitelikler	kenarlar yuvarlatılmıştır, bu sayede hortumlar hasar görmez esnek tolere edilen asitler, yağlar ve çözeltiler antistatik katkı maddesi içerir geri dönüştürülebilir Morötesine karşı dayanıklı
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Malzeme	HD polietilen
Customs tariff number	39269097



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



Uyarı

SSK PE 66'dan itibaren uzatmalar için bir delik de mevcuttur

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap nom. (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Hortumun dış çapı için	Birim	Bobin uzunluğu (m)
SSK PE 09	Yes	9.6	12	1.2	09 - 13 mm	Reel	25
SSK PE 13	Yes	13.4	16	1.3	13 - 18 mm	Reel	25
SSK PE 16	Yes	16	20	2	16 - 22 mm	Reel	25
SSK PE 20	Yes	20.6	25	2.2	20 - 27 mm	Reel	25
SSK PE 27	Yes	27	32	2.5	27 - 36 mm	Reel	25
SSK PE 34	Yes	34.6	40	2.7	34 - 44 mm	Reel	25
SSK PE 43	Yes	43.2	50	3.4	43 - 55 mm	Reel	25
SSK PE 55	Yes	55.6	63	3.7	55 ila 67 mm	Reel	25
SSK PE 66	Yes	66.2	75	4.4	66 ila 80 mm	Reel	20
SSK PE 80	Yes	80.2	90	4.9	80 ila 98 mm	Reel	15
SSK PE 100	Yes	99	110	5.5	99 ila 115 mm	Reel	10
SSK PE 113	Yes	113.2	125	5.9	113 ila 130 mm	Reel	8
SSK PE 127	Yes	127	140	6.5	125 ila 155 mm	Reel	6

SSK PE GE


Plastik Sürtünme Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Özel Nitelikler	kenarlar yuvarlatılmıştır, bu sayede hortumlar hasar görmez esnek tolere edilen asitler, yağlar ve çözeltiler antistatik katkı maddesi içerir geri dönüştürülebilir Morötesine karşı dayanıklı
Renk	sarı
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Malzeme	HD polietilen
Customs tariff number	39269097



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir hidrolik makinelerin gücüne ona emanet...
HHT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Uyarı

SSK PE 66'dan itibaren uzatmalar için bir delik de mevcuttur

Ürün

Adı	İç çap nom. (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Hortumun dış çapı için	Birim	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SSK PE 09 GE	9.6	12	1.2	09 - 13 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 13 GE	13.4	16	1.3	13 - 18 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 16 GE	16	20	2	16 - 22 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 20 GE	20.6	25	2.2	20 - 27 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 27 GE	27	32	2.5	27 - 36 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 34 GE	34.6	40	2.7	34 - 44 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 43 GE	43.2	50	3.4	43 - 55 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 55 GE	55.6	63	3.7	55 ila 67 mm	Reel	25	Yes
SSK PE 66 GE	66.2	75	4.4	66 ila 80 mm	Reel	20	Yes
SSK PE 80 GE	80.2	90	4.9	80 ila 98 mm	Reel	15	Yes
SSK PE 100 GE	99	110	5.5	99 ila 115 mm	Reel	10	Yes
SSK PE 113 GE	113.2	125	5.9	113 ila 130 mm	Reel	8	Yes
SSK PE 127 GE	127	140	6.5	125 ila 155 mm	Reel	6	Yes

SSK RAIL

Plastik Sürtünme Koruması

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Customs tariff number	39269097
Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Standart	EN 45545-2
Renk	bazalt grisi
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık maks.	120 °C
Malzeme	Poliamid 6
Bobin uzunluğu	50 m



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmî Hansa-Flex kataloğu değildir.



Açıklama

Yassı plastik profilden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşınmaya karşı korur.

Ek bilgiler

Sonradan monte edilmek ve hortum hatlarının demetlenmesi için de uygundur.

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)
SSK 09 RAIL	9.5	12.5	1.5
SSK 13 RAIL	12.5	16	1.75
SSK 16 RAIL	16	20	2
SSK 21 RAIL	21	25	2
SSK 27 RAIL	27	32	2.5
SSK 34 RAIL	34	40	3
SSK 44 RAIL	44	50	3

SSR


Sürtünme Koruması, Yuvarlak

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Uygulama	hortum hatları için dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için
Customs tariff number	73202089



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur.

Sipariş notu

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Birim	Tel çapı (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SSR 14-2	14	18	Reel	2	15	Yes
SSR 18-2	18	22	Reel	2	15	Yes
SSR 20-2	20	24	Reel	2	15	Yes
SSR 23-2	23	27	Reel	2	15	Yes
SSR 25-2	25	29	Reel	2	15	Yes
SSR 27-2	27	31	Reel	2	15	Yes
SSR 27-2.5	27	32	Reel	2.5	15	Yes
SSR 30-2	30	34	Reel	2	15	Yes
SSR 34-3	34	40	Reel	3	15	Yes
SSR 41-3	41	47	Reel	3	15	Yes
SSR 48-3	48	54	Reel	3	15	Yes
SSR 51-3	51	57	Reel	3	15	Yes
SSR 52-3	52	58	Reel	3	15	Yes
SSR 54-3	54	60	Reel	3	15	Yes
SSR 56-3	56	62	Reel	3	15	Yes
SSR 68-3	68	74	Reel	3	10	Yes
SSR 73-3	73	79	Reel	3	10	Yes

Diğer modeller

SSR VA	Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Paslanmaz Çelik
--------	--

SSR E

Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Dar Sarılmış

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Customs tariff number	73202089



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur. Dar sarma mesafesi yüksek bir hortum kaplaması sunar.

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Birim	Tel çapı (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
SSR 20-2 E	20	24	Reel	2	10	Yes
SSR 26-2 E	26	30	Reel	2	10	Yes
SSR 28-2 E	28	32	Reel	2	10	Yes

SST

Büzülme Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık maks.	135 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin
Özellikler	MVSS ve UL 224 uyarınca alevlenmez
Sıcaklık sahası	90 °C ila 200 °C üstündeki büzülme sıcaklığı



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

İklim koşullarına (örneğin deniz suyu alanında pres armatürleri gibi) karşı ek koruma sağlaması için, evrensel olarak kullanılabilir, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap nom. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme ç apı (mm)	Birim	Büzülme oranı	Bobin uzunluğu (m)
SST 25	Yes	25.4	0.9	12.7	Reel	2:1	50
SST 38	Yes	38	1	19	Reel	2:1	50
SST 50	Yes	51	1.1	25.4	Reel	2:1	50

SSTK


Yapışkan Kaplamalı Makaron

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık maks.	110 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin
Özellikler	Alevleri önler ve kendiliğinden sönmeyen, DIN VDE 0278'e uygundur Teknik Özellikler: UL 224 105°C sadece dış kılıf
Sıcaklık sahası	Büzülme sıcaklığı min. 110 °C
Customs tariff number	39173200



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinanızın gücünü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Evrensel olarak kullanılabilir, daha iyi bir bağlantı için iç tarafında yapışkanlı bir kaplaması bulunan, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

Ek bilgiler

Ayrıca iklim koşullarına karşı ek koruma sağlar (örneğin deniz suyu bölgesinde pres armatürleri) veya kablo demetlemesi için kullanılabilir.

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme e çapı (mm)	Birim	Büzülme oranı	Bobin uzunlu- ğu (m)
SSTK 2006	Yes	20	2	6	Reel	maks 3,5:1	1.22
SSTK 3010	Yes	30	2	10	Reel	maks 3,5:1	1.22
SSTK 4012	Yes	40	2	12	Reel	maks 3,5:1	1.22
SSTK 5018	Yes	54	2	18	Reel	maks 3,5:1	1.22

SSTK-T


Yapışkan Kaplamalı Makaron

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık maks.	110 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin
Özellikler	Neme karşı ek koruma sunar Geçiş sağlamlığı: min. 12 kV/mm, IEC 243-1
Sıcaklık sahası	Büzülme sıcaklığı min. 125 °C
Customs tariff number	39173200



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...**HT**
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Polyolefinden yapılmış, termoplastik özel yapışkanla kaplanmış esnek, çift duvarlı bir büzülme hortumu.

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Birim	Büzülme oranı	Bobin uzunlu ğu (m)
SSTK 1906 T	Yes	19	2.25	6	Reel	3:1	1.22
SSTK 2408 T	Yes	24	2.54	8	Reel	3:1	1.22
SSTK 3208 T	Yes	32	2.54	8	Reel	4:1	1.22
SSTK 3913 T	Yes	39	2.54	13	Reel	3:1	1.22
SSTK 5213 T	Yes	52	2.54	13	Reel	4:1	1.22

STOP FS

Stopflex Hortum Bileziği

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum darbelerine karşı kişisel koruma
İç Kat	Çelik ve lastik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinanızın gücü
ona emanet...**HT**
HIDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Hortuma takmak için lastik iç kaplamalı, yukarı çekmeye karşı dayanıklı çelik kelepçe.

Ürün

Adı	Gerdirme alanı (mm)	Sabitleme vidası
STOP FS 11 11.5	11 - 11,9	M 6
STOP FS 12 12.5	12 - 12,9	M 6
STOP FS 13 13.5	13 - 13,9	M 6
STOP FS 14 15	14 - 15,5	M 6
STOP FS 16 17	16 - 17,9	M 6
STOP FS 17 18	17 - 18,9	M 6
STOP FS 18 19	18 - 19,9	M 6
STOP FS 20 21	20 - 21,9	M 6
STOP FS 21 22	21 - 22,9	M 6
STOP FS 22 23	22 - 23,9	M 6
STOP FS 24 25	24 - 25,9	M 6
STOP FS 25 26	25 - 26,9	M 6
STOP FS 26 27	26 - 27,9	M 6
STOP FS 27 28	27 - 28,9	M 6
STOP FS 28 29	28 - 29,9	M 6
STOP FS 30 31	30 - 31,9	M 6
STOP FS 32 33	32 - 33,9	M 6
STOP FS 34 35	34 - 35,9	M 6
STOP FS 36 37	36 - 37,9	M 6
STOP FS 38 39	38 - 39,9	M 6
STOP FS 39 40	39 - 40,9	M 6
STOP FS 40 41	40 - 41,9	M 6
STOP FS 42 43	42 - 43,9	M 6
STOP FS 43 44	43 - 44,9	M 6
STOP FS 44 45	44 - 45,9	M 6
STOP FS 45 47	45 - 47,9	M 8
STOP FS 48 50	48 - 50,9	M 8
STOP FS 51 53	51 - 53,9	M 8
STOP FS 53 54	53 - 54,9	M 8
STOP FS 54 56	54 - 56,9	M 8
STOP FS 57 59	57 - 59,9	M 8
STOP FS 60 62	60 - 62,9	M 8
STOP FS 63 65	63 - 65,9	M 8

Titiz kontrole rağmen hataları tamamen önleyememekte ve mevcut bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

STOP FS

Stopflex Hortum Bileziđi

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Adı	Gerdirme alanı (mm)	Sabitleme vidası
STOP FS 66 68	66 - 68,9	M 8
STOP FS 69 71	69 - 71,9	M 8
STOP FS 72 74	72 - 74,9	M 8
STOP FS 75 77	75 - 77,9	M 8
STOP FS 78 80	78 - 80,9	M 8
STOP FS 81 83	81 - 83,9	M 8
STOP FS 84 86	84 - 86,9	M 8
STOP FS 87 89	87 - 89,9	M 8
STOP FS 90 92	90 - 92,9	M 8
STOP FS 93 95	93 - 95,6	M 8

STOP LOCK

Hortum yakalama emniyeti

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum darbelerine karşı kişisel koruma
Malzeme	Çelik
Sıcaklık sahası	-30 °C ile +150 °C arası
Customs tariff number	73182900



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...




www.hidroteknik.com.tr

Ürün

Adı	Marking	makine sabitleme noktası çapı için	Hortum DN için	Hortumun dış çapı için	Maks. çalışma basıncı (bar)
STOP LOCK 45 85	2MB	11,5-15,5mm	02 - 04	4,5-8,5mm	630
STOP LOCK 1119	3A	12-20mm	05 - 08	11-19mm	450
STOP LOCK 1119 UHP	37A	12-20mm	06	11-19mm	700
STOP LOCK 1728	3B	18-24mm	10 - 12	17-28mm	450
STOP LOCK 2331	3C	22-30mm	16	23 - 31 mm	420
STOP LOCK 2635	4D	28-36mm	19	26-35mm	420
STOP LOCK 2635 HP	55D	28-36mm	19	26-35mm	560
STOP LOCK 3444	4E	32-42mm	25	34 - 44 mm	420
STOP LOCK 3444 HP	55E	32-42mm	25	34 - 44 mm	560
STOP LOCK 4352	4F	38-52mm	31	43-52mm	210
STOP LOCK 4352 UHP	BF	38-52mm	31	43-52mm	500
STOP LOCK 4352 HP	5F	38-52mm	31	43-52mm	350
STOP LOCK 5061	4G	44-52mm	38	50-61mm	200
STOP LOCK 5061 UHP	BG	44-52mm	38	50-61mm	450
STOP LOCK 5061 HP	5G	44-52mm	38	50-61mm	310
STOP LOCK 6074	4H	56-62mm	51	60 ila 74 mm	185
STOP LOCK 6074 UHP	BH	56-62mm	51	60 ila 74 mm	420
STOP LOCK 6074 HP	5H	56-62mm	51	60 ila 74 mm	270

Aksesuarlar

STOP LOCK-TAPE	Hortum yakalama emniyet şeridi
STOP LOCK-KIT	Hortum yakalama emniyeti alet kiti

STOP LOCK SAE SF


Hortum yakalama emniyeti

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum darbelerine karşı kişisel koruma
Malzeme	Çelik
Sıcaklık sahası	-30 °C ile +150 °C arası
Customs tariff number	73182900



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HHT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Ürün

Adı	Sabitleme deliği (mm)	Marking	Hortum için	Maks. çalışma basıncı (bar)
STOP LOCK SAE 85 SF	8.5	S085	DN 12/16	445
STOP LOCK SAE 105 1 SF	10.5	S105.1	DN 19/25	420
STOP LOCK SAE 105 2 SF	10.5	S105.2	DN 31	325
STOP LOCK SAE 125 1 SF	12.5	S125.1	DN 19/25	420
STOP LOCK SAE 125 2 SF	12.5	S125.2	DN 31/38/51	-
STOP LOCK SAE 125 3 SF	12.5	LH	DN 60/63	180
STOP LOCK SAE 145 1 SF	14.5	S145.1	DN 25	420
STOP LOCK SAE 145 2 SF	14.5	S145.2	DN 31	325
STOP LOCK SAE 165 1 SF	16.5	S165	DN 31/38	-
STOP LOCK SAE 165 2 SF	16.5	LL	DN 76	100
STOP LOCK SAE 205 SF	20.5	S205	DN 38/51	-

STOP LOCK SAE SF6


Hortum yakalama emniyeti

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum darbelerine karşı kişisel koruma
Malzeme	Çelik
Sıcaklık sahası	-30 °C ile +150 °C arası
Customs tariff number	73182900



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Ürün

Adı	Marking	Sabitleme deliği (mm)	Hortum için	Maks. çalış ma basıncı (bar)
STOP LOCK SAE 105 1 SF6	LW	10.5	DN 16/19	560
STOP LOCK SAE 105 2 SF6	LF	10.5	DN 25/31/38	420
STOP LOCK SAE 125 1 SF6	LX	12.5	DN 19/25	560
STOP LOCK SAE 125 2 SF6	LG	12.5	DN 31/38/51	420
STOP LOCK SAE 145 SF6	LN	14.5	DN 25/31/38	-
STOP LOCK SAE 165 SF6	LP	16.5	DN 31/38/51	-
STOP LOCK SAE 205 SF6	LS	20.5	DN 38/51	420

STOP ROV

Stopflex -Hortum Halat Emniyet kiti

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı Hortum darbelerine karşı kişisel koruma

Malzeme Çelik

Customs tariff number 73182900



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.

40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...
HT
HİDROTEKNİK



www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

Delik ve kancası takılı, yukarı çekmeye karşı dayanıklı çelik halat.

Sipariş notu

Uygun STOP-FS kelepçesini lütfen ayrı olarak sipariş edin.

Ek bilgiler

Çelik halat, uygun bir STOP-FS kelepçeyle hortuma ve bir sabit noktaya sabitlenir. Bu sayede hortumun etrafta savrulması önlenir.

Ürün

Adı	Uzunluk (mm)	Sabitleme deliği (mm)	Delme (mm)
STOP ROV 145 L 300	300	14.5	6.4
STOP ROV 170 L 300	300	17	6.4
STOP ROV 185 L 300	300	18.5	6.4
STOP ROV 205 L 300	300	20.5	6.4
STOP ROV 225 L 300	300	22.5	6.4
STOP ROV 245 L 300	300	24.5	6.4
STOP ROV 265 L 300	300	26.5	6.4
STOP ROV 305 L 300	300	30.5	6.4
STOP ROV 340 L 450	450	34	8.4
STOP ROV 365 L 450	450	36.5	8.4
STOP ROV 425 L 450	450	42.5	8.4
STOP ROV 455 L 450	450	45.5	8.4
STOP ROV 490 L 450	450	49	8.4
STOP ROV 525 L 450	450	52.5	8.4
STOP ROV 600 L 450	450	60	8.4

STOP SAE

Sabitlenme Flanş ve diğer ekleri

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı Hortum darbelerine karşı kişisel koruma

Malzeme Çelik

Customs tariff number 73182900



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmî Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Uyarı

Flanş montajında bir vidanın 4 mm daha uzun olması gerekir.

Açıklama

Delik ve kancası takılı, yukarı çekmeye karşı dayanıklı çelik halat.

Çelik halat, uygun bir STOP-FS kelepçeye hortuma ve bir sabit noktaya sabitlenir. Bu sayede hortumun etrafta savrulması önlenir.

Sipariş notu

Uygun STOP-FS kelepçesini lütfen ayrı olarak sipariş edin.

Ürün

Adı	Uzunluk (mm)	Sabitlenme deliği (mm)	Delme (mm)
STOP SAE 085 L 300	300	8.5	6.4
STOP SAE 105 L 300	300	10.5	6.4
STOP SAE 105 L 450	450	10.5	8.4
STOP SAE 125 L 450	450	12.5	8.4
STOP SAE 130 L 450	450	13	8.4
STOP SAE 145 L 450	450	14.5	8.4
STOP SAE 165 L 450	450	16.5	8.4
STOP SAE 205 L 450	450	20.5	8.4

TGF BAND

Hortum Demetlemesi

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	birden fazla hortum hattını demetlemek için
Renk	siyah
Customs tariff number	58063290



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



Açıklama

Yapışkan kapaklı ve sabitleme delikli, yukarı çekmeye karşı dayanıklı naylon dokudan yapılmış tutma bandı.

Ürün

Adı	Demet çapı maks. (mm)	Demet çapı min. (mm)	Çevre nom. (mm)
TGF BAND 102	33	31	102
TGF BAND 152	49	47	152
TGF BAND 203	67	63	203
TGF BAND 254	83	79	254
TGF BAND 305	99	95	305
TGF BAND 356	115	111	356
TGF BAND 406	131	127	406
TGF BAND 457	148	144	457
TGF BAND 508	164	160	508
TGF BAND 560	180	176	560
TGF BAND 610	196	192	610
TGF BAND 660	212	208	660

TGF ISO

Koruyucu Hortum

HANSA FLEX

Last updated: 28.03.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Yağ sızramasından kaynaklı yaralanmalara karşı kişisel korunma
İç Kat	özel naylon
Renk	siyah
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	58063210



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Resmi Hansa-Flex kataloğu değildir.



www.hidroteknik.com.tr

Uyarı

Aşınmaya ve alevlere karşı çok dayanıklıdır.

Açıklama

Dar örgülü, yukarı çekmeye karşı dayanıklı naylon ipler, hortumların çatlamasında görülen tehlikeli yağ şeridini toz haline getirir.

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)
TGF ISO 17	Yes	17	Reel	50
TGF ISO 20	Yes	20	Reel	50
TGF ISO 23	Yes	23	Reel	50
TGF ISO 25	Yes	25	Reel	50
TGF ISO 27	Yes	27	Reel	50
TGF ISO 31	Yes	31	Reel	50
TGF ISO 33	Yes	33	Reel	50
TGF ISO 36	Yes	36	Reel	50
TGF ISO 40	Yes	40	Reel	50
TGF ISO 44	Yes	44	Reel	50
TGF ISO 47	Yes	47	Reel	50
TGF ISO 53	Yes	53	Reel	50
TGF ISO 55	Yes	55	Reel	50
TGF ISO 60	Yes	60	Reel	50
TGF ISO 66	Yes	66	Reel	50
TGF ISO 73	Yes	73	Reel	50
TGF ISO 93	Yes	93	Reel	50
TGF ISO 112	Yes	112	Reel	50
TGF ISO 127	Yes	127	Reel	50

TGF ISO K

Cırtcirtlı Hortum Demetlemesi

HANSA FLEX

Last updated: 24.03.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum demetlemesi
İç Kat	özel naylon
Ek Bilgi	cırtcirt bağlantılı
Renk	siyah
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	58063210



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmî Hansa-Flex kataloğu değildir.

www.hidroteknik.com.tr

Uyarı

Aşınmaya ve alevlere karşı çok dayanıklıdır.

Açıklama

Münferit veya demetlenmiş hortum hatları üzerinden basit veya sonradan montaj.

Ürün

Adı	İç çap (mm)	Birim	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
TGF ISO K 050	50	Reel	50	Yes
TGF ISO K 075	75	Reel	50	Yes
TGF ISO K 100	100	Reel	50	Yes
TGF ISO K 125	125	Reel	50	Yes
TGF ISO K 150	150	Reel	50	Yes
TGF ISO K 175	175	Reel	50	Yes
TGF ISO K 200	200	Reel	50	Yes

ZURRGURT ROT

Sıkma Kemerı Kırmızı

HANSA FLEX

Last updated: 18.03.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Hortum demetlemesi
Ek Bilgi	kaldırmak için kullanılmamalıdır
Renk	kırmızı
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Malzeme	Polyester
Customs tariff number	63079098



HANSAFLEX AKSESUARLAR KATALOĞU

Bu derleme Hidroteknik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Resmî Hansa-Flex kataloğu değildir.



40 yılı aşkın süredir
hidrolik makinenizin gücü
ona emanet...
HHT
HİDROTEKNİK

www.hidroteknik.com.tr

Açıklama

birden fazla hortum hattının demetlenmesi için sıkıştırma kilitli, tek parçalı sıkma kemerı.
Kolay kullanım, düşük ağırlık, dirençli.
İzin verilen çekme gücü 200 daN, düz çekmede

Ürün

Adı	Uzunluk (mm)	Şerit Genişliği (mm)
ZURRGURT 800 ROT	800	25